

2025

MXZ® X-RS® WITH COMPETITION PACKAGE



MXZ X-RS 850 E-TEC TURBO R
WITH COMPETITION PACKAGE VISAS

ROTAX-MOTOR	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, turboladdad, vattenin sprutningsystem, eRAVE™	Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 - 849 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Fuel System	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensen - 95	Blyfri bensen - 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA		
Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS
Delning, drivhjul		73 mm

TORRVIKT		
Torrsvikt	236,8 kg	220,5 kg

DIMENSIONER		
Längd		3 038 mm
Bredd	1 211 mm (justerbar)	
Höjd		1 267 mm
Spårvidd	1 090 mm (justerbar)	
Tillgängliga drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	RipSaw® II 2-ply: 137 x 15 x 1,25	Cobra: 137 x 15 x 1,6

FÄRG	
Neo Yellow	

FJÄDRING	
Framfjädring	RAS™ RX
Främre stötdämpare	KYB Pro 40 Integral R Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R)
Framfjädringens fjädringsväg	279 mm (KYB Pro 40)
Boggifjädring	rMotion™ X Competition
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm

FUNKTIONER	
Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot™ RX
Dyna	Trail smal
Styre	Standard med J-krokar/ transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600R E-TEC: Manuell
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo 4-Piston med justerbar handtag
Eluppvärmat gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	850 E-TEC Turbo R: 10,25-tums touch skärm 600R E-TEC: 7,2-tums digital
Vindruta	Ultra-låg
Coromantstyrstål	1/2 rund / 4
Stötfångare (fram/bak)	Std / Std

ski-doo

