

2022

## EXPEDITION® LE

REV Gen 4 -pohjainen Expedition LE tarjoaa kuljettajille kaikki mahdollisuudet reittien tutkimiseen ja kovaan työntekoon – se on markkinoiden monipuolisin kelkka.

EXPEDITION® LE  
900 ACE™ TURBO KUVASSA

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 900 ACE™ Turbo – 150 ja 900 ACE™ -moottorit
- 20 tuumaa leveä Multi-LinQ -kiinnityslevy 56,7 kg kuormakapasiteetilla
- 4,5 tuuman digitaalinäyttö
- RAS™ 3 -etujousitus
- SC™-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Syvään lumeen tarkoitetut profiloidut astinlaudat suurilla reijillä
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitetyillä kädensijoilla
- Vetokoukku
- Korkean kapasiteetin akku
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja sähköinen RER™-peruutusvaihte
- 585 mm ultra-korkea tuulilasi tuulenohjaimilla
- Kääntyvät peilit
- Pilot 7.4 -sukset
- Virtaliitäntä lämmitettävälle kuljettajan visierille
- Matalampi ohjaustangon hihna
- pDrive™-kytkin
- RF D.E.S.S.™-avain

ROTAX® -MOOTTORI	900 ACE™ TURBO – 150	900 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu, turboahdettu	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu
Hevosvoimat	150	95
Sylinteriluku – Iskutilavuus	3 – 899 cm³	3 – 899 cm³
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	73 mm – 69,7 mm	73 mm – 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoainesäiliö – oktaaniluku	Lyijytön – 95	Lyijytön – 95
Polttoainesäiliö	42 L	42 L
Öljysäiliön tilavuus	3,3 L	3,3 L

VOIMANSIIRTO		
Kytkin	pDrive™	pDrive™ liukumuoveilla
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

MITAT		
Kokonaispituus	3 256 mm	
Kokonaisleveys	1 200–1 240 mm	
Kokonaiskorkeus	1 515 mm	
Raideleveys	975 tai 1 020 mm	
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5” Silent Cobra (900 ACE Turbo): 154 x 20 x 1,8”	

## VÄRI

Neo Yellow / Black

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	HPG™
Etujousitus joustomatka	220 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telasto joustomatka	239 mm

## OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ 7.4
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromeekaaninen
Ilmajäähdytin	Korkea hyötysuhde, puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppi	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	585 mm peileillä
Ohjainrauta – Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8 – 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Heavy-duty/J-koukku

ski-doo®

