

# 2022

# EXPEDITION® XTREME™

Expedition Xtreme on kotonaan kaikenlaisissa maastoissa ja lumiolosuhteissa. Mallissa on REV Gen4 -runko ja tehokas 850 E-TEC -moottori, jotka vievät suorituskyvyn aivan uudelle tasolle.



EXPEDITION® XTREME™  
850 E-TEC® KUVASSA

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- Alumiinirunkoinen ja lisäsäiliöllinen KYB† PRO 36 -takapukin iskunvaimennin puristusvaimennuksen säädöllä
- HPG™ Plus -etuiskunvaimentimet
- 4,5 tuuman digitaalinen näyttö
- RAS™ 3 -etujousitus
- SC™-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 20 tuuman Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56,7 kg
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Syvän lumen astinlaudat suurilla reijillä
- pDrive™-kytkin ja -klikkerit
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Joustavat käsisuojat
- Sähkökäynnistin
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja RER™ sähköinen peruutusvaihte
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Säädettävä raideleveys
- RF D.E.S.S.™-avain

### ROTAX®-MOOTTORI

### 850 E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	42 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3 293 mm
Kokonaisleveys	1 140-1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 280 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Telamatto	Cobra WT:
(pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1,8" Silent Cobra

### VÄRI

Arctic Desert / Black

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisukunvaimentimet	HPG™ Plus
Etujousitus joustomatka	220 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuisukunvaimennin	HPG™ Plus
Telaston takaisukunvaimennin	KYB† PRO 36
Telasto joustomatka	239 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuin	Yhdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen takana
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/matala tartuntakahva/joustavat käsisuojat
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Ilmajäähdytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädsijjat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5 tuuman digitaalinen näyttö
Tuulilasi	360 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Heavy-duty/Vakio

**ski-doo**

