

2022

MXZ® X-RS®

2022 MXZ X-RS nostaa edelleen panoksia reittiajon suorituskyvyssä rMotion X -telastolla ja RAS X -etujousituksellaan tarjoten ylivoimaisen ajokokemuksen.



MXZ® X-RS®
850 E-TEC® KUVASSA

// UUTUUDET

- Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC®- ja 600R E-TEC® -moottorit
- Korkeatasoiset KYB Pro -iskunvaimentimet
- RAS™ X -etujousitus
- rMotion™ X -telasto
- Sähkökäynnistin
- RS-astinlaudat
- pDrive™-kytkin
- Eteen siirretty ohjauspylvään asento
- Taustavalaistut monitoimihallintalaitteet
- Tanko-ohjausjärjestelmä
- Pituussuunnassa säädettävä ohjaustangon korotuspala
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Avoin varvaskoukku

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165	125
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	72,3 mm - 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC® -suorasuihkutus
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L	3,4 L

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

MITAT

Kokonaispituus	2 925 mm
Kokonaisleveys	1 241 mm
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 077 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5"

VÄRI

Hyper Silver / Carbon Black

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ X
Etuisikunvaimentimet	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Etujousitus joustomatka	265 mm
Telasto	rMotion™ X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telaston takaisikunvaimennin	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Telasto joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne
Sukset	Pilot™ X
Istuin	Trail performance
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	Säädettävä -120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihide	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	210 mm
Ohjainrauta - Karbidimalli	Pyöreä 1/2 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo

