

# 2022 SUMMIT® X®

2022 Summit X laajentaa kuljettajan näköalaa ketteryydellään syvässä lumessa sekä välittömällä tehollaan, jolla se haluaa viedä sinut entistä kauemmas. Kelkkamalli rohkaisee sinua kokeilemaan teknisiä rajoja ajossa ja palkitsee sinut joka kerralla.



SUMMIT® X®  
165 850 E-TEC® KUVASSA

## // UUTUUDET

- HPG Plus -iskunvaimentimet kevyillä jousilla
- Kaksi värivaihtoehtoa
- Yksiosainen, kevyt kuomu
- Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- Lyhyt tunneli kevyellä roiskeläpällä
- RAS™ 3 -etujousitus, kevyt suksen olkatappi ja uudistettu suksen rajoitinkumi
- tMotion™-takajousitus jäääraaputtimilla
- E-TEC® SHOT™-käynnistin vakiona
- Full-length extruded-profile running boards with large openings
- ULTIMATE-väri vaihtoehto: viimeistelty kokonaisuus ja maksimoitu suojaus
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Merenpinnan kalibrointi
- 4,5 tuuman digitaalinen näyttö
- Halkaisijaltaan ohuet käsikahvojen gripit ja kahvan päät
- Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
- DS 3 -sukset
- Hihnan lämpötilan seurantajärjestelmä

### ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Hevosvoimat	165
Sylinteriluku - Iskutilavuus	2 - 849 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC® -suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoainesäiliö - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 L
Öljysäiliön tilavuus	3,4 L

### VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3 188 mm [154"] 3 299 mm [165"]
Kokonaisleveys	1 080-1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 306 mm
Raideleveys	910 tai 950 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	PowderMax¹ Light with FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0" 165 x 16 x 3,0"

### VÄRI

ULTIMATE Scandinavian Blue / Orange Crush	
Triple black	

### JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	HPG™ Plus kevyillä jousilla
Etujousitus joustomatka	215 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™ Plus kevyillä jousilla
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™ Plus
Telasto joustomatka	239 mm

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Kapea rakenne
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuin	Kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
Ohjaustanko	Kapeneva, U-muotoinen, alumiininen, J-koukut/ matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	SHOT
Peruutusvaihe	RER™
Ilmajäähdytin	
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	4,5 tuuman digitaalinen näyttö flat angle
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8 - 102 mm
Puskurit (Edessä / takana)	Vakio/vakio

ski-doo®

