

2022

BACKCOUNTRY™

Laddad med crossover-specifika funktioner för att spendera lika mycket tid att köra på led eller i terräng.



BACKCOUNTRY™
146 600R E-TEC® VISAS

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 600R E-TEC-motor
- HPG-stötdämpare
- 4,5-tums digital display
- RAS™ 3-framfjädring
- cMotion™-boggifjädring
- Elstart
- Förbättrade fotsteg med stora öppningar för djup snö
- 4 L handskfack
- Låg vindruta med vindavvisare
- pDrive™-variator med snabbjustering
- Transparenta handtagsskydd
- Öppet tåggrepp
- NYHET Två par LinQ-fästpunkter som standard
- DS 2-skidor
- Justerbar spårvidd

ROTAX® - MOTOR

Motor detaljer	600R E-TEC® Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Hästkrafter	125
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 599,4 cm ³
Borrning - Slaglängd	72,3 mm - 73 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning
Bränsletyp - oktän	Blyfri bensen - 95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	73 mm

DIMENSIONER

Längd	3 174 mm
Bredd	1 140 till 1 180 mm
Höjd	1 331 mm
Spårvidd	975 eller 1 020 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	PowderMax! 146 x 16 x 2,0"

FÄRG

Catalyst Grey / Octane Blue	
Black	

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™ Plus
Framfjädring fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	cMotion™
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ DS 2
Dyna	Trail performance
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ Transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo broms med stålomspunnen bromsslang
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	360 mm
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 - 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

