

# 2022 MXZ® SPORT

Dynamiska Led-prestanda och värdeorienterade funktioner.



MXZ® SPORT  
600 EFI VISAS

## // NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 600 EFI-motor
- 4,5-tums digital display
- RAS™ 3-framfjädring
- SC™-5M-boggifjädring
- Elstart standard
- Låg vindruta (360 mm)
- Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- U-typ aluminium styre med integrerad J-krokar
- Ergo-step side panels
- NYHET 1 par av LinQ-fästpunkter som standard

### ROTAX® - MOTOR

#### 600 EFI

Motor detaljer	Vätskekyld, tvåtakts
Hästkrafter	85
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Borrning - Slaglängd	72,3 mm - 73 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L


### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

### DIMENSIONER

Längd	2 925 mm
Bredd	1 217 mm
Höjd	1 267 mm
Spårvidd	1 077 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	RipSaw®: 129 x 15 x 1.25"

### FÄRG

Catalyst Grey / Black 

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädring fjädringsväg	220 mm
Boggifjädring	SC™-5M
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	Motion Control
Boggifjädring fjädringsväg	245 mm

### FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ 5.7
Dyna	Trail compact
Styre	U-typ aluminium med J-krokar
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo broms med stålomsunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	360 mm
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8" - 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

**ski-doo**

