

2022

NYHET RENEGADE® X-RS® MED COMPETITION PACKAGE

Kraftfull, lätt och mycket kapabel
med racingklara funktioner.



// NYHETER

- Rotax® 600R E-TEC®-motor
- Racing KYB® PRO 40-stötdämpare
- Låg profil 90 mm styrhjäjare
- Två par LinQ-fästpunkter som standard

// NYCKELEGENSKAPER

- 7,2" digital display
- RAS™ X-framfjädring
- rMotion™ X-boggifjädring
- Manuell startsystem
- RS-fotsteg
- pDrive™-variator
- Låg vindruta med vindavvisare
- Framflyttad förarposition
- Transparenta handtagsskydd
- Förstärkta boggiskenor
- Öppet tåggrepp
- Pilot X-skidor
- Bakgrundsbelysta styrmonterade multifunktionsreglage

ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC®

Motor detaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Hästkrafter	125
Antal cylindrar - Cylindervolym	2 - 599,4 cm³
Borrning - Slaglängd	72,3 mm - 73 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning
Bränsletyp - oktän	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

DIMENSIONER

Längd	3 038 mm
Bredd	1 217 mm
Höjd	1 222 mm
Spårvidd	1 077 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	137 x 15 x 1,6" Cobra

FÄRG

Black

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ X
Framre stötdämpare	KYB PRO 40 R Easy-Adjust
Framfjädring fjädringsväg	265 mm
Boggifjädring	rMotion™ X
Centerstötdämpare	KYB® PRO 40 Easy-Adjust (double-rate springs)
Bakre stötdämpare	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Boggifjädring fjädringsväg	292 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ X
Dyna	Trail performance
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ Transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	Manuell
Backväxel	RER™
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	7,2-tums digital vidvinkel display
Vindruta	360 mm
Coromantstyrstål	Rund 1/2 - 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

