

2022 SPRING ONLY

RENEGADE® X-RS®

En hårdhudad, rainginspirerad maskin med de mest avancerade funktioner och teknologier.



// NYHETER

- Smart-Shox semi-active fjädring tillgänglig
- Rotax® 900 ACE™ Turbo R med vajerstyrd gas och elektromekanisk backväxel

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC®
- KYB† Pro 36 R-stötdämpare fram
- RAS™ X-framfjädring
- rMotion™ X-boggifjädring
- Elstart
- RS-fotsteg
- pDrive™-variator
- Framflyttad förarposition (850 E-TEC®)
- Typ av kuggstångsstyrning
- Styrhjäjare justerbar framåt
- Transparenta handtagsskydd
- Öppet tåggrepp

RENEGADE® X-RS®
850 E-TEC® VISAS

RENEGADE® X-RS®
900 ACE® TURBO R VISAS

- Skidor: Pilot™ X
- Bakgrundsbelysta styrmonterade multifunktionsreglage
- NYHET Två par LinQ-fästpunkter som standard

ROTAX® -MOTOR	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump, turbo
Hästkrafter	165	180
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm³	3 – 899 cm³
Borrning – Slaglängd	82 mm – 80,4 mm	73 mm – 69,7 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L
DRIVLINA		
Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™
Sekundärvariator	QRS Vent	QRS Vent
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

DIMENSIONER	
Längd	3 038 mm
Bredd	1 241 mm
Höjd	1 222 mm
Spårvidd	1 077 mm
Drivband (längd × bredd × profil)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5"

FÄRG	
Sunburst Yellow / Black	
Black	

FJÄDRING	
Framfjädring	RAS™ X
Framre stötdämpare	KYB† PRO 36 Easy-Adjust KYB† PRO Smart-Shox med tillval SAS
Framfjädring fjädringsväg	265 mm
Boggifjädring	rMotion™ X
Centerstötdämpare	KYB† PRO 40 Easy-Adjust
Bakre stötdämpare	KYB† PRO 40 Easy-Adjust KYB† PRO Smart-Shox med tillval SAS
Boggifjädring fjädringsväg	292 mm

FUNKTIONER	
Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross (tvåtakts motorer) Bred kaross (fyrtakts motorer)
Skidor	Pilot™ X
Dyna	Trail performance (tvåtakts motorer) Trail med förvaringsutrymme (fyrtakts motorer)
Styre	U-typ aluminium med J-krokar/ Transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	Justerbar-120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™ (850 E-TEC®) Mekanisk (900 ACE™ Turbo R)
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumentering typ	7,2-tums digital vidvinkel display Stor 7,8-in. LCD-färgdisplay i panoramaformat (tillval)
Vindruta	210 mm
Coromantstyrstål	Rund 1/2 – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

