

2022 SKANDIC® SPORT

Det bästa köpet när det gäller
en 50 cm bredbandare.



SKANDIC® SPORT
600 EFI VISAS

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 600 EFI-motor
- HPG™ bakre stötdämpare
- 4,5-tums digital display
- LTS-teleskopfjädring fram
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism (inga verktyg behövs)
- Modulär, 1-sits med förvaringsutrymme
- Medium (425 mm) vindruta med vindavvisare
- Elstart som standard
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- RER™ electronic backväxel
- pDrive™-variator

ROTAX®-MOTOR

	600 EFI
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts
Hästkrafter	85
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 599,4 cm ³
Borrning – Slaglängd	72,3 mm – 73 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	42 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med glidskor
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

DIMENSIONER

Längd	3 308 mm
Bredd	1 088 mm
Höjd	1 473 mm
Spårvidd	889 mm
Drivband (längd × bredd × profil)	Utility WT 154 x 20 x 1.25"

FÄRG

Catalyst Grey / Black

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Framfjädring fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	HPG™
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred kaross
Skidor	Pilot™ 7.4
Dyna	Modulär, 1-sits med förvaringsutrymme
Styre	U-typ aluminium med J-krokar
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Luftkyld kylare	-
Bromssystem	Brembo broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	425 mm
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8" – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

