

2022 SUMMIT® SP®

En suverän djupsnö och klättermaskin för alla förare.



SUMMIT® SP®
154 600R E-TEC® VISAS

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC® och 600R E-TEC® motorer
- HPG-stötdämpare
- RAS 3-framfjädring med lätta styvspindlar och omarbetat skidstopp som minskar skidmotståndet och gör skräkörningen mer förutsebar
- tMotion™-boggifjädring med isrivare
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- 4 L handskfack
- Låg styrrem
- NYHET Två par LinQ-fästpunkter som standard
- 4,5-tums digital display
- Handtagsändar och handtag med mindre diameter
- DS 3-skidor
- Övervakningssystem för variatorremmen (gäller för 850 E-TEC)

ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motor detaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Hästkrafter	165	125
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 849 cm³	2 – 599,4 cm³
Borrning – Staglängd	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Bränslesystem	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,4 L

DRIVLINA

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	73 mm [146"] 89 mm [154"]	73 mm [146"] 89 mm [154"]

DIMENSIONER

Längd	3 208 mm [146"] 3 318 mm [154"]
Bredd	1 080 till 1 110 mm
Höjd	1 306 mm
Spårvidd	910 eller 950 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	PowderMax ¹ II med FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5" PowderMax ¹ Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5"

FÄRG

Black / Orange Crush

Black

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Framre stötdämpare	HPG™
Framfjädring fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion™
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Boggifjädring fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Smal kaross
Skidor	Pilot™ DS 3
Dyna	Deep-snow
Styre	Avsmalnande U-typ aluminium med J-krokar/ Låg grepphandtag
Styrhjäjare	165 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Luftkyld kylare	
Bromssystem	Brembo racing broms med stålomspunnen bromssläng
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumentering typ	4,5-tums digital display
Vindruta	210 mm
Coromantstyrstål	Kvadratisk 3/8 – 102 mm
Stötfångare (fram / bak)	Std/Std

ski-doo

