

# 2023

# RENEGADE® X-RS®

2023 Renegade X-RS leverer løpsprøvd ytelse til kjørere som har til hensikt å dominere hver eneste kjøretur. Med den nye REV Gen5-plattformen som gir enestående ytelse og kontroll, er hver eneste løype klar til å bli erobret.



## // HVA ER NYTT

- REV® Gen5-plattform (kun 850 E-TEC®)
- 10,25" fargeberørings skjerm med BRP Connect tilgjengelig (kun 850 E-TEC)
- Smart-Shox™ semiaktiv fjæring tilgjengelig med Pilot™ X-ski
- Premium LED lys



## // PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 850 E-TEC og 900 ACE™ Turbo R-motorer tilgjengelig
- KYB® Pro-bakdemper
- 7,8" bredt LCD fargedisplay med BRP Connect tilgjengelig (900 ACE Turbo R)
- RAS™ X-frontfjæring
- rMotion™ X-bakfjæring
- Elektrisk start
- RS-stigbrett
- pDrive™-variator
- Framflyttet styreposisjon (850 E-TEC)
- Styresystem
- Forover-justerbar styreforhøyer
- Gjennomsiktige vindavviser
- Åpen fothviler
- Bakgrunnsbelyst multifunksjon styrekontroller

RENEGADE X-RS 850 E-TEC VIST

### ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, eRAVE™	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C., tørr sump, turboladdet
Sylindere – Slagvolum	2 – 849 ccm	3 – 899 ccm
Boring – Slaglengde (mm)	82 – 80,4	73 – 69,7
Innsprøytningssystem	E-TEC direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	EFI
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank (liter)	36	36
Oljetank (liter)	3,4	3,3

### DRIVERK

Primær variator	pDrive med klikkere	pDrive
Sekundær variator	QRS Vent	QRS Vent
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm

### DIMENSJONER

Total lengde	3 038 mm
Total bredde	1 209 – 1 232 – 1 255 mm
Total høyde	1 222 mm
Skibredde	1 092 mm justerbar
Belte	Ice Ripper® XT:
(Lengde x bredde x profil)	137 x 15 x 1,5"

### FARGE

Platinum Silver / Spartan Red

Black

### FJÆRING

Frontfjæring	RAS X
Frontdemper	KYB Pro 36 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 36 EA (REV Gen4) KYB Pro Smart-Shox (valgfri)
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	265 mm
Bakfjæring	rMotion X
Senterdemper	KYB Pro 40 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 40 EA (REV Gen4)
Bakre demper	KYB Pro 40 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 40 EA (REV Gen4) KYB Pro Smart-Shox (valgfri)
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	292 mm

### EGENSKAPER

Plattform	REV Gen5 (kun 850 E-TEC) REV Gen4
Ski	Pilot X
Sete	Trail performance (850 E-TEC) Trail med oppbevaring (900 ACE Turbo R)
Styre	U-type aluminium med J-kroker/gjennomsiktige vindavviser
Styreforhøyer, høyde	Justerbar 120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™ (850 E-TEC) Elektromekanisk (900 ACE Turbo R)
Bremsesystem	Brembo®
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak	Standard
Instrument	7,2" digital display 7,8" bredt LCD fargedisplay (valgfri 900 ACE Turbo R) 10,25" touchskjerm (valgfri 850 E-TEC)
Vindskjerm	Valgfri
Styreskinner – Karbid-konfigurering	Rund 1/2 – 4"
Støtfanger (foran/bak)	Std/Std

**ski-doo**

