

2024 EXPEDITION® LE



EXPEDITION LE
900 ACE KUVASSA

EXPEDITION LE
900 ACE TURBO KUVASSA

ROTAX ENGINE

	900 ACE TURBO	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu, turboahdettu	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	3 - 899 cm ³	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	73 mm - 69,7 mm	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	42 litraa	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

	900 ACE TURBO	900 ACE
Kytkin	pDrive	pDrive
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

KUIIVAPAINO

	900 ACE TURBO	900 ACE
Kuivapaino 20" telamatto	302 kg	290 kg
Kuivapaino 24" telamatto	311 kg	300 kg

MITAT

Kokonaispituus	3 256 mm
Kokonaisleveys	1 200 mm-1 240 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	1 000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5
(Pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5

JOUSITUS

Etujoisuus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB® 36
Etujoituksen joustomatka	220 mm
Takajoisuus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajoituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Arctic Desert / Black

Black

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogen
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/ Tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
Ilmajäähdytin	Korkea hyötysuhde, puhaltimella
Jarrujärjestelmä	Brembo ¹
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppe	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta - Kovametalli	3/8" Nelikulmainen - 4"
Puskurit (edessä / takana)	Vetokoukku

ski-doo

