

2024 RENEGADE® X-RS®



RENEGADE X-RS
900 ACE TURBO R KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytteinen, nelitahtinen D.O.C.H., kuivasumppu, turboahdettu
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

900 ACE TURBO R

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive
Variaattori	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	243 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3 038 mm
Kokonaisleveys	1 211 mm (säädetty)
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 090 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa)	Ice Ripper® XT:
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.5

VÄRI

Hyper Silver

Black

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB® Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Etujousituksen joustomatka	243 mm
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3
Telaston takaiskunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Ajovalot	Korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot X
Istuin	Trail leveä
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsinsuojat
Korotuspalan korkeus	Säädetty 120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
Jarrujärjestelmä	Brembo® 4-Piston ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	7,2" digitaalinen 10,25" kosketusnäyttö (valinnainen)
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta - Kovametalli	1/2" pyöreä - 4"
Puskurit (etu/taka)	Vakio/vakio

ski-doo

A BRP BRAND

