

2024 TUNDRA™ LE



TUNDRA LE
600 EFI VIST

ROTAX-MOTOR

	600 EFI	600 ACE
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere – Slagvolum	2 – 599,4 ccm	2 – 600 ccm
Boring – Slaglengde	72,3 mm – 73 mm	73 mm – 69,7 mm
Innsprøytningsystem	EFI	EFI
Bensintyp – oktan	Blyfri bensin – 95	Blyfri bensin – 95
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	2,1 liter

DRIVERK

	600 EFI	600 ACE
Primær variator	pDrive™	eDrive™ 2
Sekundær variator	QRS	QRS
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm


TØRRVEKT

	600 EFI	600 ACE
Tørrvekt	223 kg	234 kg

DIMENSJONER

	600 EFI	600 ACE
Lengde		3 259 mm
Bredde		994 mm
Høyde		1 513 mm
Skibredde		813 mm
Belte (tommer)		Charger:
(Lengde x bredde x profil)		154 x 16 x 1.5

FARGE

Black 

FJÆRING

	600 EFI	600 ACE
Frontfjæring		LTS
Frontdemper		Motion Control
Forhjulsoppheng / fjæringsvei		150 mm
Bakfjæring		SC-5U
Senterdemper		Motion Control
Bakre demper		KYB 36
Bakhjulsopphengets fjæringsvei		239 mm

EGENSKAPER

	600 EFI	600 ACE
Plattform		REV® Gen4
Frontlykter		Halogen
Ski		Pilot DS 2
Sete		Trail kort toseter
Styre		Standard med J-kroker/ mountainstropp
Styreforhøyer, høyde		145 mm
Starter		Elektrisk
Revers		RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE)
Luftradiator		Vifte
Bremsesystem		Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varmehåndtak		Standard
Instrument		Kompakt digital
Vindskjerm		Middels
Karbidstyrestål		3/8" Square – 4"
Støtfanger (foran/bak)		Std/Heavy-duty med J-krok-type tilhengerfeste

ski-doo

A BRP BRAND

