

2024 SKANDIC® LE



SKANDIC LE
900 ACE VISAS

ROTAX-MOTOR

Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar - Cylindervolym	3 899 cm ³
Cylinderdiameter - Slaglängd	73 mm - 69,7 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp - oktan	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	42 liter
Oljetank	3,3 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT

Torrsvikt 20" drivband	281 kg
Torrsvikt 24" (102 mm) drivband	298 kg

DIMENSIONER

Längd	3,222 mm
Bredd	1,089 mm
Höjd	1,513 mm
Spårvidd	889 mm
Drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5" (3912 x 508 x 38 mm) Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5" (3912 x 610 x 38 mm) (tillval)

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FÄRG

Black 

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot 7.4
Dyna	Bred drivband 2-sits
Styre	Standard med J-krokar/ grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Luftkyld kylare	Högeffektiv med fläkt
Bromssystem	Brembo [®]
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard (förare)
Instrumenttyp	4,5" (114 mm) digital
Vindruta	Ultra-hög med backspeglar
Coromantstyrstål	3/8" (9,5 mm) kvadratisk - 4" (102 mm)
Stötfångare (fram/bak)	Heavy Duty/draganordning

ski-doo

