

2024 TUNDRA™ LE



TUNDRA LE
600 EFI VISAS

ROTAX-MOTOR	600 EFI	600 ACE
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 599,4 cm ³	2 – 600 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	72,3 mm – 73 mm	73 mm – 69,7 mm
Bränslesystem	EFI	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri bensen – 95	Blyfri bensen – 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	2,1 liter

DRIVLINJA		
Primärvariator	pDrive™	eDrive™ 2
Sekundärvariator	QRS	QRS
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm

TORRVIKT		
Torrsvikt	223 kg	234 kg

DIMENSIONER		
Längd		3 259 mm
Bredd		994 mm
Höjd		1 513 mm
Spårvidd		813 mm
Drivband		Charger:
(Längd × bredd × profil)		154 x 16 x 1.5" (3912 x 406 x 38 mm)

FÄRG	
Black	

FJÄDRING	
Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Boggifjädring	SC-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	239 mm

FUNKTIONER	
Plattform	REV® Gen4
Strålkastare	Halogen
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	Led kort 2-sits
Styre	Standard med J-krokar/grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE)
Luftkyld kylare	Fläkt
Bromssystem	Brembo
Eluppvärm gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	Kompakt digital
Vindruta	Medium
Coromantstyrstål	3/8" [9,5 mm] kvadratisk – 4" [102 mm]
Stötfångare (fram/bak)	Std / Förstärkt med J-krok typ draganordning

ski-doo

