

# 2025 RENEGADE® X-RS®



RENEGADE X-RS  
900 ACE TURBO R VISAS

RENEGADE X-RS  
900 ACE TURBO R VISAS

## ROTAX-MOTOR

	900 ACE TURBO R
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turboladdad med intercooler
Antal cylindrar – Cylindervolym	3 – 899 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter – Slaglängd	73 x 69,7 mm
Fuel System	EFI
Bränsletyp – oktän	Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 liter
Oljetank	3,3 liter

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS Vent
Delning, drivhjul	73 mm

## TORRVIKT

Torrsvikt	245,9
-----------	-------

## DIMENSIONER

Längd	3 038 mm
Bredd	1 211 mm (justerbar)
Höjd	1 267 mm
Spårvidd	1 090 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5

## FÄRG

Black	
Neo Yellow	

## FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ X
Framre stötdämpare	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval)
Framfjädringens fjädringsväg	243 / 9,6
Boggifjädring	rMotion™ X
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval)
Boggifjädringens fjädringsväg	292 mm

## FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot™ X
Dyna	Trail wide, heated
Styre	Standard med J-krokar/ transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	Justerbar-120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Bromssystem	Brembo 4-Piston med justerbar handtag
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	7,2-tums digital 10,25-tums touch skärm (tillval)
Vindruta	Låg
Coromantstyrstål	1/2 rund / 4
Stötfångare (fram/bak)	Std / Std

**ski-doo**

A BRP BRAND

