2011 RENEGADE® SPORT

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Plateforme REV-XP[MC]
- Suspension arrière SC[MC]-5M
- Chenille légère Cobra‡ de 15 x 137 x 1,25 po
- Amortisseurs à mouvement contrôlé
- Skis Pilot[MC] 5,7
- Frein hydraulique Brembo
- Marche arrière électronique RER[MC]
- Indicateur analogique avec afficheur
- Indicateur de carburant électrique
- Pare-brise 381 mm / 15 po avec déflecteurs d'air de main intégrés

EXTRA CARACTÉRISTIQUES

600 ACE

- **NOUVEAU** Moteur ACE (Efficacité de Combustion Avancé)
- Marche arrière mécanique
- **NOUVELLE** Poulie motrice eDrive[MC]

CHOIX DE MOTEUR

Moteur	Rotax® 600 ACE	Rotax 550F
Détails du moteur	Refroidi par liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, carter sec	Refroidi par ventilateur axial, soupape à clapets
Cylindres	2	2
Cylindrée	600 cc / 36,6 po³	553,4 cc / 33,8 po³
Alésage	74 mm / 2,9 po	76 mm / 3 po
Course	69,7 mm / 2,7 po	61 mm / 2,4 po
Régime maximal	7250 tr/min	6800 tr/min
Carburation	EFI	2X VM-30
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87	87
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons	40 litres / 10,6 gallons
Quantité d'huile à moteur	2,1 litres / 2,2 pintes	3,7 litres / 3,9 pintes
Système d'échappement	Tubulure d'échappement double, silencieux à chicanes	Tuyau d'échappement calibré simple, silencieux à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive	TRA[MC] III
Poulie menée	QRS	LPV
Engagement	2200 tr/min	3000 tr/min
Petit engrenage (dents)	21	21
Grand engrenage (dents)	49	45
Barbotin d'entraînement (dents)	8	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein hydraulique Brembo	Frein hydraulique Brembo

MASSE À VIDE

	213 kg / 470 lb	199 kg / 439 lb

CHOIX DE COULEUR

Rouge / Noir

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3110 mm / 122,4 po
Largeur hors tout du véhicule	1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule	1210 mm / 47,6 po
Écartement des skis	1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur des skis	145 mm / 5,7 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	31,8 mm / 1,25 po

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Mouvement contrôlé
Débattement vertical avant	229 mm / 9 po
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière	HPG[MC]
Débattement vertical arrière maximal	340 mm / 13,4 po

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP
Skis	Pilot 5,7
Siège	REV-XP
Guidon	Acier peint avec crochets en J
Bloc d'élévation	115 mm / 4,5 po
Démarreur électrique	De série (600 ACE) En option

Marche arrière	Mécanique (600 ACE) RER
Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur de vitesse	De série
Tachymètre	De série

Indicateur de carburant	De série
Rétroviseurs	En option
Pare-brise	381 mm / 15 po
Lisses au carbure	De série
Attelage	En option

© 2010 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. [MC], ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Étant donné notre engagement continu à vous offrir des produits innovateurs de qualité, nous nous réservons le droit de cesser en tout temps la production de ces modèles ou d'en modifier les spécifications, le prix, le design, les caractéristiques, les modèles ou l'équipement sans aucune obligation. ‡Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ski-doo
LA MEILLEURE CONDUITE. LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME.
BRP