2017

GRAND TOURING SE

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- **Chenille RipSaw† 15 × 137 avec profil de 1,25 po**
- Suspension avant RAS[MC] 2
- Plateforme REV-XS[MC]
- Suspension arrière rMotion
- Système SilentDrive[MC]
- Modes de gestion du moteur iTC[MC] (Standard, Sport ou ECO)
- Manette des gaz reversible (activation au pouce ou à l'index)
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Suspension arrière ACS contrôlée à l'air
- Indicateurs multifonction avec afficheur et indicateur de température
- Skis Pilot[MC] TS ajustable
- Prises pour visière chauffante et pour accessoires 12V à l'avant et à l'arrière
- Valises de transport rigides et sac de tunnel GT

EXTRA CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur Rotax 900® ACE avec une puissance de magnéto de 650 W**

900 ACE montré

MOTEUR

	900 ACE	1200 4-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, carter sec	Refroidi par liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, carter sec
Cylindres	3	3
Cylindrée	899,0 cc / 54,9 po³	1170,7 cc / 71,4 po³
Alésage	74 mm / 2,9 po	91 mm / 3,6 po
Course	69,7 mm / 2,7 po	60 mm / 2,4 po
Régime maximal	7250 tr/min	7800 tr/min
Carburation	Injection électronique de carburant	Injection électronique de carburant
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87	87
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons	40 litres / 10,6 gallons
Quantité d'huile à moteur	3,3 litres / 3,5 pintes	3,5 litres / 3,7 pintes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive[MC] 2	eDrive[MC] 2
Poulie menée	QRS (arbre court)	QRS
Engagement	2200 tr/min	2200 tr/min
Petit engrenage (nombre de dents)	24	24
Grand engrenage (nombre de dents)	49	45
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	16	16
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable

MASSE À VIDE

272 kg / 599 lb	280 kg / 617 lb

COULEUR

Cognac	

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3226 mm / 127 po
Largeur hors tout du véhicule	1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule	1370 mm / 53,9 po
Écartement des skis	1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	**31,8 mm / 1,25 po RipSaw†**

SUSPENSION

Suspension avant	RAS[MC] 2
Amortisseurs avant	HPG[MC]
Débattement vertical avant	220 mm / 8,7 po
Suspension arrière	rMotion[MC]
Amortisseur central	HPG[MC]
Amortisseur arrière	ACS (contrôlé à l'air)
Débattement vertical arrière maximal	270 mm / 10,6 po

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XS[MC]	Marche arrière	Électronique	Rétroviseurs	De série
Skis	Pilot[MC] TS	Pouce chauffant	De série	Pare-brise	620 mm / 24 po
Siège	2 places	Poignées chauffantes	De série	Lisse	Lame ajustable 1/4
Guidon	Acier courbé	Indicateur	Multifonction	Configuration carbure	102 mm / 4 po à 90°
Bloc d'élévation	115 mm / 4,5 po	Dossier	De série (ajustable)	Attelage	En option
Démarreur électrique	De série				

1200 4-TEC montré

900 ACE montré

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme REV-XS[MC]

Style composé de lignes fluides et de surfaces superposées qui procurent une allure plus sportive et raffinée. Ergonomie de conduite adaptable de la REV-X[MC] permettant une position de conduite plus agressive dans les virages. Son cadre robuste et léger en fait la référence quant à la maniabilité dans les sentiers.

Manette des gaz reversible

Le levier d'accélération peut être utilisé de façon standard avec le pouce, ou pivoté pour fonctionner au doigt.

Système iTC[MC] avec Mode ECO

Le système exclusif d'accélérateur intelligent (iTC[MC]) contrôlé électroniquement offre de nombreuses options pour personnaliser la conduite. Comprend trois modes de conduite pouvant être sélectionnés pendant la conduite (Sport, Standard, ECO).

Siège passager avec poignées

Siège passager confortable, avec dossier et poignées de maintien.

Indicateur multifonction avec écran LCD

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR

Indicateur de vitesse	De série
Tachymètre	De série
Indicateur de carburant	De série
Indicateur de température moteur	De série

©2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. [MC], ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. †Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Étant donné notre engagement continu à vous offrir des produits innovateurs de qualité, nous nous réservons le droit de cesser en tout temps la production de ces modèles ou d'en modifier les spécifications, le prix, le design, les caractéristiques, les modèles ou l'équipement sans aucune obligation. Imprimé au Canada.