

2019 MXZ® X-RS®

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 850 E-TEC®- ja 600R E-TEC® -moottorit
- REV® Gen4 -runko, kapea rakenne
- pDrive™-kytkin
- RAS™ 3 -etujousitus
- rMotion™-telasto
- KYB Pro 36 R -etuiskunvaimentimet ja alumiiniset KYB Pro 40 piggyback -takaiskunvaimentimet, joissa on puristuksen Easy-Adjust-säädöt (22 säätöä)
- Sähkökäynnistin vakiona
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Sähköinen peruutusvaihte RER™
- Ohjaustangon säädettävä korotuspala
- Läpinäkyvät käsisuojat
- Trail performance -istuin
- Valaistut monitoimihallintalaitteet
- Digitaalinen monitoimimittaristo, jossa näyttö
- RS-astinlaudat
- Eteen siirretty ohjausaseto
- Tanko-ohjausjärjestelmä
- 381 x 3 269 x 40,6 mm Ice Cobra



Kuvassa MXZ® X-RS® 850 E-TEC®, varusteena Adjustment-paketti
(Adjustment-paketti ei saatavilla Euroopassa)

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, eRAVE™	Nestejäähdytys, eRAVE™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	849 cm³	599,4 cm³
Sylinterin halkaisija	82 mm	72,3 mm
Iskun pituus	80,4 mm	73 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC-suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön bensiini	Lyijytön bensiini
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

	pDrive™ ja klikkerit	pDrive™ ja klikkerit
Kytkin		
Variaattori	QRS	QRS
Kytkeytyminen	3 800 kierr./min.	3 400 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	25	21 (Ice Cobra 1.6)
Alemman pyörän hammasluku	45	43 (Ice Cobra 1.6)
Vetopyörän hammasluku	8	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

KUIVAPAINO

	225 kg	221 kg
--	--------	--------

VÄRI

Sunburst Yellow/Hyper Silver

MITAT

Kokonaispituus	2 925 mm
Kokonaisleveys	1 217 mm
Kokonaiskorkeus	1 222 mm
Raideleveys	1 077 mm
Suksen kokonaispituus	1 066 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3 269 mm
Profiilin korkeus	40,6 mm Ice Cobra

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousituksen joustomatka	255 mm
Telasto	rMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	272 mm

OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalan korkeus	Säädettävä-120 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Kapea rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	-
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	RER™	Ohjainrauta	Pyöreä, 7/16
Istuin	Trail performance	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Ohjainraudan kovametallipalat	102 mm, 90 astetta
Ohjaustanko	Alumiini, taivutettu, J-koukut	Mittaristo	Monitoimi	Vetokoukku	Lisävaruste