

2020

EXPEDITION® LE **UUSI**

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 900 ACE™ Turbo- ja 900 ACE™ -moottorit
- pDrive™-kytkin
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 51 mm x 3 912 x 38 mm (20 x 154 x 1,5") Silent Cobra -telamatto (900 ACE)
- 51 mm x 3 912 mm x 46 mm (20 x 154 x 1,8") Silent Cobra -telamatto (900 ACE Turbo)
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Helppökäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja sähkömekaaninen peruutusvaihte (ACE™-moottorit)
- Irrotettava matkustajan istuin ja lämmitetyt kädensijat
- Huipputehokas akku
- 4,5" digitaalinen näyttö
- 26,5" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Kääntyvät peilit
- Syvään lumeen tarkoitettuja profiloitua astinlaudoja suurilla rei'illä
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Vetokoukku



Kuvassa EXPEDITION® LE 900 ACE™ TURBO

LISÄOMINAISSUUDET

- 900 ACE™ Turbo ja 900 ACE™ 650 W:n magneetolla
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO™)
- Moottoriöljyn jäähdytin
- Tehokas puhaltimella varustettu ilmajäähdytin

ROTAX®-MOOTTORI

	900 ACE™ TURBO	900 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja, turboahdin	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	3	3
Sylinteritilavuus	899 cm / 54,9" ³	899 cm / 54,9" ³
Sylinterin halkaisija	74 mm / 2,9"	74 mm / 2,9"
Iskun pituus	69,7 mm / 2,7"	69,7 mm / 2,7"
Moottorin korkein kierrosluku	7 750 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	42 litraa	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

	pDrive™	pDrive™, liukumuovit
Kytkin	QRS	QRS
Variaattori	QRS	QRS
Kytkeytyminen	2 200 kierr./min.	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	Pieni = välitys 3,59:1	Pieni = välitys 4,24:1
Alemmän pyörän hammasluku	Suuri = välitys 2,0:1	Suuri = välitys 2,36:1
Vetopyörän hammasluku	8	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm / 7,2"	183 mm / 7,2"
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalkan korkeus	145 mm	Peilit	Vakio
Runko	Leveä rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	673 mm
Sukset	Pilot™ Utility	Peruutusvaihte	Sähkömekaaninen	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukku / matala tartuntakahva	Mittari	4,5" digitaalinen näyttö	Vetokoukku	J-koukku

VÄRI

Sunburst Yellow / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 336 mm
Kokonaisleveys	1 140–1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 405 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Suksen kokonaispituus	1 049 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3 923 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm Silent Cobra (900 ACE) 46 mm Silent Cobra (900 ACE Turbo)

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	HPG™
Etujaousituksen joustomatka	210 mm
Telasto	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	HPG™
Telaston takaiskunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm



Kuvassa EXPEDITION® LE 900 ACE™

MUUT OMINAISUUDET



REV® Gen4 -runko

Kevyt ja vankkarakenteinen, soveltuu 50-senttisille telamoille parantaen kantavuutta ja pitoa. Mahdollistaa tarkan käsiteltävyyden ja avoimen ohjaamon hyödyt. Parasta mukavuutta ja suorituskykyä umpihangessa ja reitillä.



Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N), peruutus painikkeella

Helppo vaihtaa eri välityssuhteiden välillä. Suunniteltu kovaan käyttöön ja kestää korkeaa kuormitusta. Optimoidut voiteluominaisuudet. Sähkömekaaninen peruutusvaihe kytketään ohjaustangon painikkeella.



Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.



Multi-LinQ-levy

LinQ-kiinnitysratkaisujen muuntamiseen. Voidaan käyttää kapea- tai leveämattosiin moottorikelkkoihin räätälöityjen LinQ-lisävarusteiden kiinnittämiseen. Kuormankantokyky 56 kg.



4,5" digitaalinäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio