

2020

EXPEDITION® SE UUSI

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 900 ACE™ Turbo
- pDrive™-kytkin
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Paineilmaohjattu jousitus
- 51 x 3 912 x 38 mm (20 x 154 x 1,5") Silent Cobra
- Puhaltimella varustettu ilmajähdytys
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) / sähkömekaaninen peruutusvaihte
- Irrotettava matkustajan istuin ja lämmitetyt kädensijat
- Erittäin tilava LinQ-Utility-tavaralaatikko, tilavuus 131 litraa
- Vetokoukku
- Huipputehokas akku
- Ohjaustangon eteenpäin säädettävä korotuspalja
- 7,2" digitaalinäyttö
- 26,5" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Kääntyvät peilit
- Syvään lumeen tarkoitettut profiloituid astinlaudat suurilla rei'illä
- Virtaliitäntä lämmitettävälle visiirille

LISÄOMINAISUUDET

900 ACE™ Turbo ja 650 W:n magneetto

- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO®)
- Moottoriöljyn jäähdytys
- Tehokas puhaltimella varustettu ilmajähdytys



Kuvassa EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO

ROTAX®-MOOTTORI

| | 900 ACE™ TURBO |
|--------------------------------|---|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja, turboahdin |
| Sylinteriluku | 3 |
| Sylinteritilavuus | 899 cm³ |
| Sylinterin halkaisija | 74 mm |
| Iskun pituus | 69,7 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 7 750 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | EFI |
| Suosittelu polttoaine | Lyijytön |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 42 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus | 3,3 litraa |

VOIMANSIIRTO

| | |
|---------------------------|---|
| Kytkin | pDrive™ |
| Variaattori | QRS |
| Kytkeytyminen | 2 200 kierr./min. |
| Ylemmän pyörän hammasluku | Pieni = välitys 3,59:1 |
| Alemman pyörän hammasluku | Suuri = välitys 2,0:1 |
| Vetopyörän hammasluku | 8 |
| Vetopyörän halkaisija | 183 mm |
| Jarrujärjestelmä | Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku |

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kokonaispituus | 3 336 mm |
| Kokonaisleveys | 1 140–1 180 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1 405 mm |
| Raideleveys | 975 tai 1 020 mm |
| Suksen kokonaispituus | 1 049 mm |
| Telamaton leveys | 500 mm |
| Telamaton pituus | 3 923 mm |
| Profiilin korkeus | 38,1 mm Silent Cobra |

JOUSITUS

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Etujousitus | RAS™ 3 |
| Etuiskunvaimentimet | HPG |
| Etujousituksen joustomatka | 210 mm |
| Telasto | SC™-5U |
| Telaston etuiskunvaimennin | HPG |
| Telaston takaiskunvaimennin | Paineilmaohjattu jousitus |
| Telaston joustomatka | 239 mm |

OMINAISUUDET

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---|--------------|--------------------|
| Runko | REV® Gen4 | Korotuspalan korkeus | Säädettävä 120 mm | Peilit | Vakio |
| Runko | Leveä rakenne | Käynnistin | Sähköinen | Tuulilasi | 673 mm |
| Sukset | Pilot™ Utility | Peruutusvaihte | Sähkömekaaninen (ACE™-moottorit) | Ohjainrauta | Nelikulmainen, 3/8 |
| Istuin | Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla | Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat | Vakio (kuljettaja ja matkustaja) | Karbidimalli | 102 mm 90°:ssa |
| Ohjaustanko | Alumiini, U-muoto, J-koukut / matala tartuntakahva | Mittari | 7,2" digitaalinäyttö | Vetokoukku | J-koukku |



Kuvassa EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO

MUUT OMINAISUUDET



Rotax® 900 ACE™ Turbo -moottori

Rotaxin valmistama, erityisesti 900 ACE -moottoriin suunniteltu turboahdin mahdollistaa luotettavuuden ja suorituskyvyn yhdistämisen ennennäkemättömällä tavalla.



Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N), peruutus painikkeella

Helppo vaihtaa eri välityssuhteiden välillä. Suunniteltu kovaan käyttöön ja kestäää korkeaa kuormitusta. Optimoidut voiteluominaisuudet. Peruutusvaihte toimii ohjaustangon painikkeella – sähköinen RER™ E-TEC-moottorin yhteydessä ja sähkömekaaninen ACE™-moottoreiden yhteydessä.



Erittäin tilava LinQ-Utility-tavaralaatikko

135 litraa lukittavaa, säänkestävää säilytystilaa. Kirves- ja sahapidike sekä kiinnityspisteitä kumiköysille. Päällä kaksi 40,6 cm:n kiinnityskohtaa LinQ-lisävarusteille.



Multi-LinQ-levy

LinQ-kiinnitysratkaisujen muuntamiseen. Voidaan käyttää kapea- tai leveämäisisiin moottorikelkkoihin räätälöityjen LinQ-lisävarusteiden kiinnittämiseen. Kuormankantokyky 56,7 kg.



7,2" digitaalinäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari. Matalamman katselukulman ansiosta näyttöä on helppo lukea istuma- tai seisoma-asennosta.

MITTARISTON TOIMINNOT

| | |
|---------------------|-------|
| Nopeusmittari | Vakio |
| Käyntinopeusmittari | Vakio |
| Polttoaine | Vakio |
| Moottorin lämpötila | Vakio |