

2020

EXPEDITION XTREME **UUSI**

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- pDrive™-kytkin ja klikkerit
- RAS™ 3 -etujousitus
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Alumiininen KYB! Pro 36 piggyback -takaiskunvaimennin, jossa on Easy-Adjust-puristuksen säädöt (22 säätöä)
- HPG™ Plus -etuiskunvaimentimet
- 51 x 3 912 x 46 mm (20 x 154 x 1,8") Cobra-telamatot
- Säädettävä raideleveys
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Matalampi ohjaustangon hihna
- 4,5" digitaalinäyttö
- Sähkökäynnistin
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja sähköinen RER™-peruutusvaihte
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytys
- Syvään lumeen tarkoitettua profiloitua astinlaudat suurilla rei'illä
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Joustavat käsinsuojat



Kuvassa EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC

ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ ja klikkerit
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	3 800 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	Pieni = välitys 3,59:1
Alemmän pyörän hammasluku	Suuri = välitys 2,0:1
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalkan korkeus	145 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Leveä rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	360 mm
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	RER™	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	Yhdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen takana	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut / matala tartuntakahva / joustavat käsinsuojat	Mittari	4,5" digitaalinäyttö	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

Lava Red 

MITAT

Kokonaispituus	3 336 mm
Kokonaisleveys	1 140–1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 341 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Suksen kokonaispituus	1 058 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3 923 mm
Profiilin korkeus	45,7 mm Cobra WT

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	HPG™ Plus
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	HPG™ Plus
Telaston takaiskunvaimennin	KYB! Pro 36 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	239 mm



Kuvassa EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC



Kuvassa EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC

MUUT OMINAISUUDET



Kuten Summit®-malli, jossa on 20" telamatto

REV® Gen4 -runko yhdessä hybridimallisen RAS 3 -etuajustuksen kanssa mahdollistaa vaivattoman hallinnan syvässä lumessa samalla kun 20 x 154 x 1,8" Cobra-telamatto tarjoaa uskomattoman kantavuuden ja pidon.



Rotax® 850 E-TEC® -moottori

Kaksitahtimoottoreiden edistyneimmän suorasuihkutustekniikan seuraava sukupolvi. Kestävä ja luotettava moottori, jossa on hyödynnetty nelitahtimoottoreista ja autoteollisuudesta tuttuja teknologioita.



pDrive™-kytkin

Kytkimen nopeat ja kitkattomat kaksoisrullat siirtävät voiman perinteisten liukunastojen sijaan. Ominaisuuksiin kuuluvat myös erittäin herkkä vastaavuus kuormituksen vaihteluun, erinomainen kierrosluvun ylläpitotarkkuus ja keveys.



Multi-LinQ-levy

LinQ-kiinnitysratkaisujen muuntamiseen. Voidaan käyttää kapea- tai leveämattosiin moottorikelkoihin räätäilöityjen LinQ-lisävarusteiden kiinnittämiseen. Kuormankantokyky 56,7 kg.



4,5" digitaalinen näyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio