

2020 FREERIDE™ 146

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- REV® Gen4 -runko, kapea rakenne
- RAS™ 3 -etujousitus
- pDrive™-kytkin ja klikkerit
- Ergo-Step-sivupaneelit
- 406 x 3 705 x 64 mm (16 x 146 x 2,5") PowderMax' II FlexEdge™ -telamatto
- KYB® Pro 36 R -etuiskunvaimentimet ja alumiiniset KYB® Pro 40 piggyback -takaiskunvaimentimet, joissa on puristuksen Easy-Adjust-säädöt (22 säätöä)
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Kevyt syvän lumen istuin
- Sähköinen RER™-peruutusvaihte
- Kompakti digitaalimittaristo
- tMotion™-telasto vahvistetuilla liukurungoilla
- Kallistuksenvakaajan pikairrotus
- Lämmin hansikaslokeri 4 litran säilytystilalla
- RS-astinlaudat
- Merenpinnan kalibrointi



Kuvassa FREERIDE™ 146 850 E-TEC®

ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähditys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Suosittelun polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ ja klikkerit
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	Merenpinta: 3 300 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalkan korkeus	145 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Kapea rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	RER™	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	Syvä lumen	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut/tartuntakahva	Mittari	Kompakti	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

Intense Blue

MITAT

Kokonaispituus	3 110 mm
Kokonaisleveys	1 140–1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 368 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Suksen kokonaispituus	1 049 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3 705 mm
Profiilin korkeus	63,5 mm PowderMax' II FlexEdge™

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	239 mm



Kuvassa FREERIDE™ 146 850 E-TEC®



Kuvassa FREERIDE™ 146 850 E-TEC®

MUUT OMINAISUUDET



Rotax® 850 E-TEC® -moottori

Kaksitahtimoottoreiden edistyksellimmän suorasuihkutustekniikan seuraava sukupolvi. Kestävä ja luotettava moottori, jossa on hyödynnetty nelitahtimoottoreista ja autoteollisuudesta tuttuja teknologioita.



tMotion™-telasto

Kiertyvä takapukki ja jaettu etupukki mahdollistavat rungon joustamisen sivusuunnassa, mikä lisää ennakoitavuutta kaarteissa. Parannettu progressiivinen jousitusgeometria lisää suorituskykyä ja mukavuutta.



KYB® Pro 36 R Easy-Adjust -etuiskunvaimentimet

Iskunvaimentimien erinomainen suorituskyky ja kestävyys yhdessä sisäänjouston ja paluuvaimennuksen kalibrointialueiden kanssa takaavat optimaalisen hallinnan vaikeimmissakin olosuhteissa. Sisäänjousto ja paluuvaimennus ovat säädettävissä helpolla pikasäädöllä.



RS-astinlaudat

Suunniteltu aggressiiviseen seisaaltaan ajoon. Leveät ja kestävät astinlaudat ovat lähes koko matkaltaan tasaiset. Aiempaa paksumpi alumiinilevy sekä etu- ja takavahvikkeet kestävätkin rajuimmatkin alustulot.

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio