

# 2020 VAIN KEVÄÄLLÄ FREERIDE™ 154 / 165

## PAKETIN OMINAISUUDET

- E-TEC® SHOT™ -käynnistin
- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- REV® Gen4 -runko, kapea rakenne
- pDrive™-kytkin ja klikkerit
- RAS™ 3 -etujousitus
- Ergo-Step-sivupaneelit
- 406 x 3 912 / 4 178 x 76 mm (16 x 154 / 165 x 3,0") PowderMax® Light FlexEdge™ -telamatto
- KYB® Pro 36 R -etuiskunvaimentimet ja alumiiniset KYB® Pro 40 piggyback -takaiskunvaimentimet, joissa on puristuksen Easy-Adjust-säädöt (22 säätöä)
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Kevyt syvän lumen istuin
- Sähköinen RER™-peruutusvaihe
- Kompakti digitaalimittaristo
- tMotion™-telasto vahvistetuilla liukurungoilla ja jääraudoilla
- Kallistuksenvakaajan pikairoitus
- Lämmin hansikaslokero 4 litran säilytystilalla
- Täyspitkät profiloitunut astinlaudat suurilla rei'illä
- Merenpinnan kalibrointi saatavilla kaikkiin malleihin



Kuvassa FREERIDE™ 154 850 E-TEC®

## ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	849 cm³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ ja klikkerit
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	Merenpinta: 3 300 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemmän pyörän hammasluku	51 (154") 53 (165")
Vetopyörän hammasluku	6
Vetopyörän halkaisija	164 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

## OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalan korkeus	165 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Kapea rakenne	Käynnistin	SHOT	Tuulilasi	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 3	Peruutusvaihe	RER™	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	Syvän lumen	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut/tartuntakahva	Mittari	Kompakti	Vetokoukku	Lisävaruste

## VÄRI

Intense Blue

## MITAT

Kokonaispituus	3 312 mm (154") 3 445 mm (165")
Kokonaisleveys	1 080 – 1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 368 mm
Raideleveys	910 tai 950 mm
Suksen kokonaispituus	1 058 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3 912 mm / 154" 4 178 mm / 165"
Profiilin korkeus	76,2 mm PowderMax® Light FlexEdge™

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	KYB® Pro 36 R Easy-Adjust
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® Pro 40 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	239 mm



Kuvassa FREERIDE™ 165 850 E-TEC®



Kuvassa FREERIDE™ 154 850 E-TEC®

## MUUT OMINAISUUDET



### E-TEC® SHOT™ -käynnistin

Painikekäynnistys, joka ei tuo juuri ollenkaan lisäpainoa. Hyödyntää kevyeen superkondensaattoriin varattua energiaa magneeton pyörittämiseen ja käynnistää moottorin E-TEC®-teknologialla.



### Rotax® 850 E-TEC® -moottori

Kaksitahtimoottoreiden edistyneimmän suorasuihkutustekniikan seuraava sukupolvi. Kestävä ja luotettava moottori, jossa on hyödynnetty nelitahtimoottoreista ja autoteollisuudesta tuttuja teknologioita.



### KYB† Pro 36 R Easy-Adjust -etuiskunvaimentimet

Iskunvaimentimien erinomainen suorituskyky ja kestävyys yhdessä sisäänjouston ja paluuvaimennuksen kalibrointialueiden kanssa takaavat optimaalisen hallinnan vaikeimmissakin olosuhteissa. Sisäänjousto ja paluuvaimennus ovat säädettävissä helpolla pikasäädöllä.



### Parannetut profiloidut astinlaudat

Täyspitkät verkkorakenteiset astinlaudat antavat jaloille hyvän pidon, ja niissä on suuret aukot, joista lumi pääsee helposti poistumaan. Tasaisempi jalkojen asento lisää mukavuutta ja parantaa hallintaa.



### tMotion™ -telasto

Kiertyvä takapukki ja jaettu etupukki mahdollistavat rungon joustamisen sivusuunnassa, mikä lisää ennakoitavuutta kaarteissa. Parannettu progressiivinen jousitusgeometria lisää suorituskykyä ja mukavuutta.

## MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio