

2020

RENEGADE® SPORT REV® Gen4 **UUSI**

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 600 ACE™ -moottori, 420 W:n magneetto
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- SC™-5M-telasto
- 381 x 3 487 x 31,8 mm (15 x 137 x 1,25") Cobra®-telamatto
- HPG™-takaiskunvaimennin
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Ergo-Step-sivupaneelit
- U-muotoinen alumiininen ohjaustanko, jossa integroidut J-koukut
- RAS™ 3 -etujousitus
- 4,5" digitaalinäyttö
- Trail Performance -istuin
- Matala tuulilasi ja tuulisuojat
- Sähkökäynnistin vakiona
- D.E.S.S.™-avain



Kuvassa RENEGADE® SPORT 600 ACE™

ROTAX®-MOOTTORI

	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	2,1 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ II
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	51
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalkan korkeus	120 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Leveä rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	360 mm
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	Trail Performance	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut	Mittari	4,5" digitaalinäyttö	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

Catalyst Grey / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 038 mm
Kokonaisleveys	1 217 mm
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 077 mm
Suksen kokonaispituus	1 066 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3 487 mm
Profiilin korkeus	31,8 mm Cobra

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Telasto	SC™-5M
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	245 mm



Kuvassa RENEGADE® SPORT 600 ACE™



Kuvassa RENEGADE® SPORT 600 ACE™

MUUT OMINAISUUDET



Sormikaasun asento

Käännettävän kaasukahvan ansiosta käytössä on joko perinteinen peukalokaasu tai sormikaasu.



iTC™ ja ECO®-tila

Älykkään kaasunhallinnan (iTC™) sähköinen kaasuvipu mahdollistaa kolme ajon aikana vaihdettavaa ajotilaa (Vakio, Sport, ECO®).



1,25" Cobra-telamatto

Kevyt telamatto antaa erinomaisen pidon kaikissa olosuhteissa.



Rotax® 600 ACE™ -moottori

Tämä kaksisyylinterinen, nelitahtinen EFI-rivimoottori tuottaa 62 hv ja on kaikkien aikojen polttoainetehokkain moottorikelkoissa käytettävä moottori.



4,5" digitaalinäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio