

# 2020

# EXPEDITION® SE NY

## VIKTIGE FUNKSJONER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo
- pDrive™ clutch
- REV® Gen4 plattform med bredt chassis
- 20" bred Multi-LinQ plate med 56 kg lastekapasitet.
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side (verktøy ikke nødvendig)
- Luftstyrt fjæring (ACS)
- 51 x 3912 x 38 (20 x 154 x 1,5") mm Silent Cobra
- Radiator med vifte
- RF D.E.S.S.™ nøkkel
- Easy Shift gir (H-L-N) / elektromekanisk revers
- Avtakbart passasjersele med oppvarmede håndtak
- Stor LinQ utility lasteboks med 131-liters oppbevaringskapasitet
- Tilhengerfeste
- Batteri med høy kapasitet
- Forover-justerbar styreforhøyder
- 7,2" bredt digitalt display
- 26,5" høy vindskjerm med vindavvisere på siden
- Dreibare speil
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Oppvarmet strømuttak for visir (fører)

## EKSTRA HØYDEPUNKTER

900 ACE™ turbo med 650W magneto

- Reversibelt gashåndtak (aktiveres med tommel eller finger)
- iTC™ Motormoduser (Standard, Sport eller ECO®)
- Motoroljekjøler
- Effektiv radiator med vifte



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO vist

## ROTAX® MOTOR

	900 ACE™ TURBO
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C., tørrsump, turboladet
Sylindere	3
Slagvolum	899 ccm
Boring	74 mm
Slaglengde	69,7 mm
Maksimum turtall	7 750 omdr/min.
Innsprøytningssystem	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri
Minimum oktan	95
Bensintank	42 L
Oljetank	3,3 L

## DRIVERK

Primær variator	pDrive™
Sekundær variator	QRS
Turtall	2 200 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	<b>Lo = 3,59:1 utvekslingsforhold</b>
Antall tenner stort kjedehjul	<b>Hi = 2,0:1 utvekslingsforhold</b>
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Bremssystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

## FARGE

Viper Red / Black

## DIMENSJONER

Total lengde	3 336 mm
Total bredde	1 140 til 1 180 mm
Total høyde	1 405 mm
Skibredde	975 eller 1 020 mm
Skilengde	1 049 mm
Beltebredde	500 mm
Beltelengde	3 923 mm
Kamhøyde	<b>38,1 mm Silent Cobra</b>

## OPPHENG

Frontfjæring	<b>RAS™ 3</b>
Frontdemper	HPG
Maks. fjæringsvei foran	210 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	HPG
Bakre demper	Luftstyrt fjæring (ACS)
Maks. fjæringsvei bak	239 mm

## EGENSKAPER

Plattform	<b>REV® Gen4</b>	Styreforhøyder, høyde	<b>Justerbar-120 mm</b>	Speil	Standard
Chassie	<b>Bredt</b>	Starter	Elektrisk	Vindskjerm	<b>673 mm</b>
Ski	Pilot™ Utility	Revers	<b>Elektromekanisk (ACE™ motorer)</b>	Styreskinner	Firkantet 3/8
Sete	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet	Oppvarmet gashåndtak/grep	Standard (fører og passasjer)	Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Styre	<b>U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak</b>	Instrumenter	<b>7,2" bredt digitalt display</b>	Tilhengerfeste	<b>J-krok-type</b>



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO vist

## HØYDEPUNKTER



### Rotax® 900 ACE™ Turbomotor

Med en Rotax-bygget turbolader spesifikt designet for 900 ACE-motoren, får føreren den teknologien som ønskes med pålitelige og kraftfulle ytelser i en avansert motorpakke.



### Easy Shift gir (H-L-N) / elektromekanisk revers

Enkle girskifter med flere girutvekslinger. Pålitelig under store belastninger med høy lastmotstand og optimal smøring. Knapper på styret kopler inn revers- elektronisk RER™ med E-TEC motorvalg, elektromekanisk med ACE™ motorer



### Stor LinQ utility lasteboks

135-Liter låsbar og beskyttet oppbevaringskapasitet. Innebygget stativ for øks og sag, pluss festepunkter for strikker og to 16-tommers LinQ-fester på toppen for utvidet tilbehørsbruk.



### Multi-LinQ plate

Standard LinQ fleksibel oppbevaring. Passer til 16- og 20-tommers bredt LinQ-tilbehør for maksimale tilbehørsvalg. Opp til 56,7 kg (125 lb) lastekapasitet.



### 7,2" bredt digitalt display

Hel-digital LCD-måler med justerbart display med flatere synsvinkel leverer ønsket og lett synlig informasjon til føreren, både i sittende og stående stilling.

## INSTRUMENTER

Speedometer	Standard
Turteller	Standard
Drivstoff	Standard
Motortemperatur	Standard