

2020

EXPEDITION XTREME NY

VIKTIGE FUNKSJONER

- Rotax® 850 E-TEC® motor
- pDrive™ variator med klikkere
- RAS™ 3 frontfjæring
- REV® Gen4 plattform med bredt chassie
- 20" bred Multi-LinQ plate med 56 kg lastekapasitet
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side (verktøy ikke nødvendig)
- KYB® Pro 36 aluminium piggybackdemper bak med Easy-Adjust kompresjonsjustering (22 klikkere)
- HPG™ Plus dempere foran
- 51 x 3912 x 46 mm (20 x 154 x 1,8") Cobra belte
- Justerbar skibredde
- RF D.E.S.S.™ nøkkel
- Lav styrestropp
- 4,5" bredt digitalt display
- Elektrisk start
- Easy Shift gir (H-L-N) med RER™ elektronisk revers
- Radiator med vifte
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Pilot™ DS 2 ski
- Fleksible håndgrep



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC vist

ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC®
Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE™
Sylindere	2
Slagvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7 900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri
Minimum oktan	95
Bensintank	42 L
Oljetank	3,4 L

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS
Turtall	3 800 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	Lo = 3,59:1 utvekslingsforhold
Antall tenner stort kjedehjul	Hi = 2,0:1 utvekslingsforhold
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4	Styreforhøyer, høyde	145 mm	Speil	Tilvalg
Chassie	Bredt	Starter	Elektrisk	Vindskjerm	360 mm
Ski	Pilot™ DS 2	Revers	RER™	Styreskinner	Firkantet 3/8
Sete	Enkelt modulsete med oppbevaring bak	Oppvarmet gasshåndtak/grep	Standard	Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Styre	U-formet aluminium med J-kroker / gripehåndtak / Fleksible håndgrep	Instrumenter	4,5" bredt digitalt display	Tilhengerfeste	Tilvalg

FARGE

Lava rød 

DIMENSJONER

Total lengde	3 336 mm
Total bredde	1 140 til 1 180 mm
Total høyde	1 341 mm
Skibredde	975 eller 1 020 mm
Skilengde	1 058 mm
Beltebredde	500 mm
Beltelengde	3 923 mm
Kamphøyde	45,7 mm Cobra WT

OPPHENG

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	HPG™ Plus
Maks. fjæringsvei foran	220 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	HPG™ Plus
Bakre demper	KYB® Pro 36 Easy-Adjust
Maks. fjæringsvei bak	239 mm



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC vist



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC vist

HØYDEPUNKTER



Som en Summit® med et 20" bredt belte

REV® Gen4-plattformen med hybrid RAS 3 frontfjæring leverer uanstrengt manøvrering i dyp snø, mens 20 x 154 x 1,8" Cobra-belte sørger for svært god fremkommelighet og grep.



Rotax® 850 E-TEC® motor

Neste generasjon av den mest avanserte direkteinnspøytingsteknologien for totaktere. Utformet med tanke på pålitelighet og holdbarhet med anerkjent 4-takts teknologi.



pDrive™ clutch

Raske og friksjonsfrie doble ruller overfører dreiemomentet i stedet for tradisjonelle skyveknapper. Ultra-responsive skifter, imponerende RPM-konsistens og lett vekt.



Multi-LinQ plate

Standard LinQ fleksibel oppbevaring. Passer til 16- og 20-tommers bredt LinQ-tilbehør for maksimale tilbehørsvalg. Opp til 56,7 kg (125 lb) lastekapasitet.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.

INSTRUMENTER

Speedometer	Standard
Turteller	Standard
Drivstoff	Standard
Motortemperatur	Standard