

2020

MXZ X-RS[®] IRON DOG

VIKTIGE FUNKSJONER

- Rotax[®] 600R E-TEC[®]-motor
- REV[®] Gen4 plattform med smalt chassie
- Forsterket ramme
- pDrive[™] variator
- RAS[™] 3 frontfjæring
- rMotion[™] boggi med forsterkede deler
- KYB Pro 40 R frontdempere og KYB Pro 40 bakdempere, aluminium piggybackdempere med Easy-Adjust kompresjonsjustering (22 klikker), racingkalibrering
- Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange
- Lav vindskjerm med vindavisere
- Handguards
- RER[™] elektronisk revers
- Performance trail sete
- Bakgrunnsbelyst multifunksjon styrekontroll
- RS stigbrett
- Forsterkede skinner
- Rack styringsystem
- 381 x 3277 x 40,6 mm (15 x 129 x 1,6 in.) Cobra



Bildet er veiledende

FRA
165.300 KR

ROTAX[®]-MOTOR

600R E-TEC[®]

Motordetaljer	Væskeavkjølt, eRAVE [™]
Sylindere	2
Slagvolum	599,4 ccm
Boring	72,3 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	8 100 omdr/min.
Innsprøytningsystem	E-TEC direkte innsprøyting
Anbefalt drivstoff	Blyfri
Minimum oktan	95
Bensintank	36 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive [™] med klikkere
Sekundær variator	QRS
Turtall	3 400 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	43
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Bremsesystem	Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange

TØRRVEKT

221 kg

EGENSKAPER

Plattform	REV [®] Gen4
Chassie	Smalt
Ski	Pilot [™] 5.7
Sete	Trail performance
Styre	U-formet aluminium med J-kroker

Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Manual
Revers	RER [™]
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Instrument	VIP-MID

Speil	Ekstraustyr
Vindskjerm	Lav
Styreskinner	Rund 7/16
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Tilhengerfeste	Ekstraustyr