

2020 SUMMIT[®] X[®]

VIKTIGE FUNKSJONER

- E-TEC[®] SHOT[™] starter
- Rotax[®] 850 E-TEC[®] motor
- RAS[™] 3 frontfjæring
- REV[®] Gen4 plattform med smalt chassis
- pDrive variator med klikkere
- Ergo-step sidepaneler
- Kompakt digitalt display
- **Profil stigbrett i full lengde med store åpninger**
- tMotion[™] demper bak med isrivere
- PowderMax¹ Light med FlexEdge[™] belte 406 x 3912 / 4178 / 4445 x 76,2 mm (16 x 154 / 165 / 175 x 3,0)*
- Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange
- RER[™] elektronisk revers
- RF D.E.S.S.[™] nøkkel
- Kalibrering for havnivå
- Varme i hanskerom med 4 liters oppbevaring
- Pilot[™] DS 3 ski
- Stivt gripehåndtak på styret
- **ULTIMATE Iceberg Blå farge med panelomslag:** Førsteklasses utseende og finish, maksimal beskyttelse



SUMMIT[®] X[®]
175 (kun om våren)
850 E-TEC[®] vist

ROTAX[®] MOTOR

	850 E-TEC [®]
Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE [™]
Sylindere	2
Slagvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7 900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	E-TEC [®] direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri
Minimum oktan	95
Bensintank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVVERK

Primær variator	pDrive [™] med klikkere
Sekundær variator	QRS
Turtall	Havnivå 3 300 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	51 (154") 53 (165-165")
Antall tenner drivhjul	6
Drivhjul diameter	164 mm
Bremsesystem	Brembo racingbremses med stålomspunnen bremseslange

FARGE

ULTIMATE Iceberg Blå  (kun om våren)
Sunburst Gul / Svart  (kun om våren)
Svart 

DIMENSJONER

Total lengde	3 312 mm (154") 3 445 mm (165") 3 503 mm (175")
Total bredde	1 080 til 1 110 mm
Total høyde	1 386 mm
Skibredde	910 eller 950 mm
Skilengde	1 058 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3 912 mm / 154" 4 178 mm / 165" 4 445 mm / 175"
Kamhøyde	76,2 mm PowderMax ¹ Light med FlexEdge

OPPHENG

Frontfjæring	RAS [™] 3
Frontdemper	HPG [™] Plus
Maks. fjæringsvei foran	215 mm
Boggi	tMotion [™]
Senterdemper	HPG [™] Plus
Bakre demper	HPG [™] Plus
Maks. fjæringsvei bak	239 mm

EGENSKAPER

Plattform	REV [®] Gen4	Styreforhøyer, høyde	165 mm	Speil	Tilvalg
Chassie	Smalt	Starter	SHOT	Vindskjerm	Tilvalg
Ski	Pilot [™] DS 3	Revers	RER [™]	Styreskinner	Firkantet 3/8
Sete	Dyp snø	Oppvarmet gasshåndtak/grep	Standard	Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Styre	U-formet aluminium med J-kroker / gripehåndtak	Instrumenter	Digital	Tilhengerfeste	Tilvalg



SUMMIT® X® 154 850 E-TEC® vist



SUMMIT® X® 165 850 E-TEC® vist

HØYDEPUNKTER



E-TEC® SHOT™ starter

Starting ved å trykke på en knapp og nesten ingen ekstra vekt. Bruker energi lagret i lett kondensator for å drive magneto og med E-TEC® teknologi som starter motoren.



Rotax® 850 E-TEC® motor

Neste generasjon av den mest avanserte direkteinnsprøytingsteknologien for totaktere. Utformet med tanke på pålitelighet og holdbarhet med anerkjent 4-takts teknologi.



Dyp snø Ergo-step sidepaneler

Bakre del av panelene er ergonomisk laget for å støtte førerens legger ved kjøring nedover. Smal profil og fasongen i bunnen reduserer "panel ut" ved kjøring i skråninger. Bunnpannen er formet for fremkommelighet i carving og i skråninger.



pDrive™ clutch

Raske og friksjonsfrie doble ruller overfører dreiemomentet i stedet for tradisjonelle skyveknapper. Svært responsive skifter, imponerende RPM-konsistens og lett vekt.



Forbedrede profil stiggrett

Ekstruderte gitterbrett i full lengde og med store åpninger sørger for bedre fremkommelighet og suverent grep. Flatere fotstilling gir komfort og kontroll.

INSTRUMENTER

Speedometer	Standard
Turteller	Standard
Drivstoff	Standard
Motortemperatur	Standard