

2020 BACKCOUNTRY

NYCKELEGENSKAPER

- REV® Gen4-plattform med smal framvagn
- Rotax® 600R E-TEC®-motor
- pDrive™-variator med snabbjustering
- cMotion™-bakfjädring
- RAS™ 3-framfjädring
- 381 x 3 705 x 40,6 mm (15 x 146 x 1,6") Cobra-drivband
- Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- RER™ elektronisk back
- Justerbar spårvidd
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Elstart som standard
- Trail-säte
- Uppvärm 4 L handskfack
- Öppet tågrepp
- Konsolreglage
- Förbättrade fotsteg med stora öppningar
- 4,5-tums digital display
- Handskydd



BACKCOUNTRY™ 600R E-TEC® på bilden

ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC®
Motordetaljer	Vätskeyld, tvåtakts, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cc
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8 100 r/min
Bränslesystem	E-TEC-direktinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktän	95
Bränsletänk	36 L
Oljetänk	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	3 400 r/min
Antal kuggar, övre drev	23
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhöjare	120 mm	Backspeglar	Tillval
Kaross	Smal utformning	Start	Elstart	Vindruta	360 mm
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	RER™	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Trail	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/transparenta handskydd	Mätare	4,5-tums digital display	Draganordning	Tillval

FÄRG

Svart 

MÅTT

Längd	3 110 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 331 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3 705 mm
Kamhöjd	40,6 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Framre stötdämpare	HPG™ Plus
Maximal fjädringsväg, framfjädring	220 mm
Boggi	cMotion™
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm



BACKCOUNTRY™ 600R E-TEC® på bilden

NYCKELEGENSKAPER



cMotion™-bakfjädring

Den crossoveranpassade fjädringen utnyttjar de bästa egenskaperna hos rMotion™-led- och tMotion™-mountainbukskydden för trygg kurvtagning och följsam skräkörning.



Rotax® 600R E-TEC®-motor

Otrolig effekt och oöverträffad dynamisk respons med E-TEC®-direktsprutningsteknik. Motorerna har plasmabelagda cylindrar gjutna i ett block som ger exceptionell styrka, och precisionen hos E-TEC®-insprutningstekniken ger utmärkt bränsle- och oljeekonomi.



pDrive™-variator

Överför vridmomentet via snabba och friktionsfria dubbla rullar istället för traditionella glidknappar. Extremt följsam växling, imponerande varvtalsstabilitet och låg vikt.



Cobra-drivband 381 x 3 705 x 40,6 mm

Det här drivbandet har en kombination av flexibla, skålformade kammar som ger enastående terrängegenskaper, och styvare kammar som ger extra bra grepp på hårdpackad snö.



4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.

MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard