

2020

EXPEDITION® LE NYHET

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo- och 900 ACE™-motorer
- pDrive™-variator
- REV® Gen4-plattform med bred framvagn
- 20-tums Multi-LinQ-platta 56 kg lastkapacitet
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanisk på ena sidan (inga verktyg behövs)
- 51 mm x 3 912 x 38 mm (20 x 154 x 1,5") Silent Cobra-drivband (900 ACE)
- 51 mm x 3 912 mm x 46 mm (20 x 154 x 1,8") Silent Cobra-drivband (900 ACE Turbo)
- Luftkyld kylare med fläkt
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk backväxel (ACE™-motorer)
- Löstagbart passagerarsäte och med eluppvärmda handtag
- Hög batterikapacitet
- 4,5-tums digital display
- 26,5-tums ultrahög vindruta med sidovindavvisare
- Vridbara backspeglar
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Låg styrrem
- Dragkrok



EXPEDITION® LE 900 ACE™ TURBO på bilden

EXTRA FUNKTIONER

900 ACE™ Turbo och 900 ACE™ med 650 W-generator

- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO®)
- Oljekylare
- Högeffektiv luftkyld kylare med fläkt

ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™ TURBO	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump, turboladdad	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	3	3
Cylindervolym	899 cc/54,9 kubiktum	899 cc/54,9 kubiktum
Borrning	74 mm (2,9")	74 mm (2,9")
Slaglängd	69,7 mm (2,7")	69,7 mm (2,7")
Maximalt varvtal	7 750 r/min	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt	Blyfritt
Minimum oktan	95	95
Bränsletank	42 L	42 L
Oljetank	3,3 L	3,3 L

DRIVLINA

	pDrive™	pDrive™ med glidskenor
Primärvariator	pDrive™	pDrive™ med glidskenor
Sekundärvariator	QRS	QRS
Ingrepp	2 200 r/min	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	Låg = 3,59:1	Låg = 4,24:1
Antal kuggar, nedre drev	Hög = 2,0:1	Hög = 2,36:1
Antal kuggar, drivhjul	8	8
Diameter, drivhjul	183 mm (7,2")	183 mm (7,2")
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhøjare	145 mm	Backspeglar	Standard
Kaross	Bred utformning	Start	Elstart	Vindruta	673 mm
Skidor	Pilot™ Utility	Backväxel	Elektromekanisk	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under sätet	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard (förare och passagerare)	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/lågt grepphandtag	Mätare	4,5-tums digital display	Draganordning	J-hook

FÄRG

Sunburst Yellow/Svart

MÅTT

Längd	3 336 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 405 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3 923 mm
Kamhöjd	38,1 mm Silent Cobra (900 ACE) 46 mm Silent Cobra (900 ACE Turbo)

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Framre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, framfjädring	210 mm
Boggi	SC-5U
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm



EXPEDITION® LE 900 ACE™ på bilden

NYCKELEGENSKAPER



REV® Gen4-plattform

Lättviktig, stark och hållbar – byggd för att rymma 20 tum breda spår för maximal flytförmåga och grepp, och samtidigt ge den precisa hantering och fördelarna som följer med en öppen förarplats. Maximal komfort och kapacitet på och vid sidan av leden.



Easy Shift-växellåda (H-L-N) med knappstyrd back

Lätt att växla med flera utväxlingsförhållanden. Byggt för att vara tillförlitlig i alla lägen, med högt lastmotstånd och optimal smörjning. Den elektromekaniska backväxeln läggs i med en knapp på handtaget.



SCM™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spärr vid dragning.



Multi-LinQ-platta

Anpassningsbar LinQ-standardförvaring. Passar för 16- och 20-tums LinQ-tillbehör för att maximera antalet tillbehörsväl. Upp till 56 kg lastkapacitet.



4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.

MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard