

2020

EXPEDITION® SE NYHET

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo
- pDrive™-variator
- REV® Gen4-plattform med bred framvagn
- 20-tums Multi-LinQ-platta 56 kg lastkapacitet
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- Luftfjädring (ACS)
- 51 x 3 912 x 38 mm (20 x 154 x 1,5") Silent Cobra
- Luftkyld kylare med fläkt
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Easy Shift-växellåda (H-L-N)/elektromekanisk backväxel
- Löstagbart passagerarsäte och med eluppvärmda handtag
- Ultrastor LinQ Utility-lastbox med 131 L förvaringsutrymme
- Dragkrok
- Hög batterikapacitet
- Styrhöjare justerbar framåt
- 7,2-tums digital display
- 26,5-tums ultrahög vindruta med sidovindavvisare
- Vridbara backspeglar
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- El-uttag för eluppvärmt förarvisir



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO på bilden

EXTRA FUNKTIONER

900 ACE™ Turbo med 650 W-generator

- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- iTC™-körslagen (Standard, Sport eller ECO®)
- Oljekylare
- Högeffektiv luftkyld kylare med fläkt

ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™ TURBO
Motordetaljer	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump, turboladdad
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 750 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	42 L
Oljetank	3,3 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	Låg = 3,59:1
Antal kuggar, nedre drev	Hög = 2,0:1
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

FÄRG

Viper Red/Svart

MÅTT

Längd	3 336 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 405 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3 923 mm
Kamhöjd	38,1 mm Silent Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG
Maximal fjädringsväg, framfjädring	210 mm
Boggi	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG
Bakre stötdämpare	Luftfjädring, ACS (Air Control Suspension)
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhöjare	Justerbar, 120 mm	Backspeglar	Standard
Kaross	Bred utformning	Start	Elstart	Vindruta	673 mm
Skidor	Pilot™ Utility	Backväxel	Elektromekanisk (ACE™-motorer)	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under sätet	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard (förare och passagerare)	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/lågt grepphandtag	Mätare	7,2-tums digital display	Draganordning	J-hook



EXPEDITION® SE 900 ACE™ TURBO på bilden

NYCKELEGENSKAPER



Rotax® 900 ACE™ Turbo-motor

Den egenutvecklade Rotax-turboladdaren konstruerad specifikt för 900 ACE-motorn ger dig avancerad teknik i kombination med högsta prestanda.



Easy Shift-växellåda (H-L-N) med knappstyrd back

Lätt att växla med flera utväxlingsförhållanden. Byggt för att vara tillförlitlig i alla lägen, med högt lastmotstånd och optimal smörjning. Backen läggs i med en knapp på handtaget – elektronisk RER™ med E-TEC-motor, elektromekanisk med ACE™-motorer.



Ultrastor LinQ Utility-lastbox

135 L/35,7 US-gal läsbar, väderbeständig förvaringsvolym. Inbyggd yx- och såghållare, med fästmöjligheter för gummilinor samt två 16-tums LinQ-fästningar upptill för utökade användningsmöjligheter av tillbehör.



Multi-LinQ-platta

Anpassningsbar LinQ-standardförvaring. Passar för 16- och 20-tums LinQ-tillbehör för att maximera antalet tillbehörsväl. Upp till 56,7 kg (125 lb) lastkapacitet.



7,2-tums digital display

Heldigital LCD-mätare med anpassningsbar display med plan betraktningvinkel ger föraren valfri information som lätt kan läsas in sittande eller stående ställning.

MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard