

# 2020

# EXPEDITION XTREME NYHET

## NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC®-motor
- pDrive™-variator med snabbjustering
- RAS™ 3-framfjädring
- REV® Gen4-plattform med bred framvagn
- 20-tums Multi-LinQ-platta 56 kg lastkapacitet
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- KYB' Pro 36 bakre piggyback-stötdämpare av aluminium med verktygslös kompressionsjustering (22 lägen)
- HPG™-stötdämpare fram
- 51 x 3 912 x 46 mm (20 x 154 x 1,8") Cobra-drivband
- Justerbar spårvidd
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Låg styrrem
- 4,5-tums digital display
- Elstart
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med RER™ elektronisk backväxel
- Luftkyld kylare med fläkt
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Pilot™ DS 2-skidor
- Flexibla handtagsskydd



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC på bilden

## ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cc
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min
Bränslesystem	E-TEC®-direktinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktän	95
Bränsletank	42 L
Oljetank	3,4 L

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	3 800 r/min
Antal kuggar, övre drev	<b>Låg = 3,59:1</b>
Antal kuggar, nedre drev	<b>Hög = 2,0:1</b>
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

## FÄRG

Lava Red 

## MÅTT

Längd	3 336 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 341 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Skidlängd	<b>1 058 mm</b>
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3 923 mm
Kamhöjd	<b>45,7 mm Cobra WT</b>

## FJÄDRING

Framfjädring	<b>RAS™ 3</b>
Främre stötdämpare	<b>HPG™ Plus</b>
Maximal fjädringsväg, framfjädring	220 mm
Boggi	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG™ Plus
Bakre stötdämpare	KYB' Pro 36 med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm

## FUNKTIONER

Chassi	<b>REV® Gen4</b>	Styrhjäjare	<b>145 mm</b>	Backspeglar	Tillval
Kaross	<b>Bred utformning</b>	Start	Elstart	Vindruta	<b>360 mm</b>
Skidor	<b>Pilot™ DS 2</b>	Backväxel	<b>RER™</b>	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Modulär, ensitsig, med förvaring bak	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	<b>U-form aluminium med J-hook/lågt grepphandtag/flexibla handtagsskydd</b>	Mätare	<b>4,5-tums digital display</b>	Draganordning	Tillval



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC på bilden



EXPEDITION® XTREME 850 E-TEC på bilden

## NYCKELEGENSKAPER



### Som en Summit® med 20 tum brett drivband

REV® Gen4-plattformen tillsammans med RAS 3-hybridfjädringen fram möjliggör smidiga manövrer i djup snö, medan Cobra-drivbandet på 20 x 154 x 1,8" ger utmärkt bärformåga och grepp.



### Rotax® 850 E-TEC®-motor

Nästa generation av den mest avancerade tvåtaktsmotortekniken med direktinsprutning. Konstruerad för tillförlitlighet och hållbarhet med beprövad fyrtakts- och hållbar fordonsteknik.



### pDrive™-variator

Överför vridmomentet via snabba och friktionsfria dubbla rullar istället för traditionella glidknappar. Extremt följsam växling, imponerande varvtalsstabilitet och låg vikt.



### Multi-LinQ-platta

Anpassningsbar LinQ-standardförvaring. Passar för 16- och 20-tums LinQ-tillbehör för att maximera antalet tillbehörsväl. Upp till 56,7 kg (125 lb) lastkapacitet.



### 4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.

## MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard