

2020 FREERIDE™ 146

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC®-motor
- REV® Gen4-plattform med smal framvagn
- RAS™ 3-framfjädring
- pDrive™-variator med snabbjustering
- Ergo-Step-sidopaneler
- 406 x 3 705 x 64 mm (16 x 146 x 2,5") PowderMax¹ II med FlexEdge™-drivband
- KYB¹ Pro 36 R främre stötdämpare och KYB¹ Pro 40 bakre piggyback-stötdämpare av aluminium med verktygslös kompressionsjustering (22 lägen)
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- Säte med låg vikt för djup snö
- RER™ elektronisk back
- Kompakt digital instrumentering
- tMotion™-bakfjädring med förstärkta skenor
- Krängningshämmare med snabbkoppling
- Uppvärm 4 L handskfack
- RS-fotsteg
- Kalibrering av havsnivå



FREERIDE™ 146 850 E-TEC® på bilden

ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cc
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min
Bränslesystem	E-TEC®-direktinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktän	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	Havsnivå: 3 300 r/min
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhögare	145 mm	Backspeglar	Tillval
Kaross	Smal utformning	Start	Elstart	Vindruta	Tillval
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	RER™	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Djup snö	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/grepphandtag	Mätare	Kompakt	Draganordning	Tillval

FÄRG

Intense Blue

MÅTT

Längd	3 110 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 368 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3 705 mm
Kamhöjd	63,5 mm PowderMax ¹ II med FlexEdge™

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	KYB ¹ Pro 36 R med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, framfjädring	220 mm
Boggi	tMotion™
Centerstötdämpare	KYB ¹ Pro 40 med snabbjustering
Bakre stötdämpare	KYB ¹ Pro 40 med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm



FREERIDE™ 146 850 E-TEC® på bilden



FREERIDE™ 146 850 E-TEC® på bilden

NYCKELEGENSKAPER



Rotax® 850 E-TEC®-motor

Nästa generation av den mest avancerade tvåtaktsmotortekniken med direktinsprutning. Konstruerad för tillförlitlighet och hållbarhet med beprövad fyrtakts- och hållbar fordonsteknik.



tMotion™-bakfjädring

En roterande bakre arm och delad främre arm gör att skidan kan böjas i sidled för mer förutsebar skräkörning. Ett större kraft-rörelseförhållande tillför kapacitet och komfort.



KYB® Pro 36 R Easy-Adjust-stötdämpare fram

Stötdämpare med mycket hög kapacitet och slitstyrka samt inställningar för kompressions- och returdämpning för optimal kontroll under de tuffaste förhållanden. Snabbjusteringsreglage för kompressions- och returjustering.



RS-fotsteg

Fotstegen är utformade för hård körning i stående körställning, och är planare, bredare och hållfastare. Tjockare aluminiumgods samt förstärkningar fram och bak för att tåla tuffa landningar.

MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard