

2020

RENEGADE[®] SPORT REV[®] Gen4 **NYHET**

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax[®] 600 ACE™-motor med 420 W-generator
- REV[®] Gen4-plattform med bred framvagn
- SC™-5M-bakfjädring
- 381 x 3 487 x 31,8 mm (15 x 137 x 1,25") Cobra™-drivband
- HPG™-stötdämpare bak
- Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- Ergo-Step-sidopaneler
- U-format aluminiumstyre med J-hook
- RAS™ 3-framfjädring
- 4,5-tums digital display
- Trail-säte
- Låg vindruta med vindavvisare
- Elstart som standard
- D.E.S.S.™-nyckel



RENEGADE[®] SPORT 600 ACE™ på bilden

ROTAX[®]-MOTOR

	600 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld D.O.H.C.-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cc
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	2,1 L

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive™ II
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

FUNKTIONER

Chassi	REV[®] Gen4	Styrhøjare	120 mm	Backspeglar	Tillval
Kaross	Bred utformning	Start	Elstart	Vindruta	360 mm
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	Mekanisk	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Ledkörning	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook	Mätare	4,5-tums digital display	Draganordning	Tillval



RENEGADE® SPORT 600 ACE™ på bilden



RENEGADE® SPORT 600 ACE™ på bilden

NYCKELEGENSKAPER



Gasreglaget för fingermanövrering

Gasreglaget kan vridas för att användas antingen som ett traditionellt tumreglage eller som ett unikt fingerreglage.



iTC™ med ECO®-läge

Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™) med tre kör lägen (Sport, Standard och ECO®) som kan växlas under körning.



1,25-tums Cobra-drivband

Utmärkt grupp oavsett förhållanden och låg vikt.



Rotax®-motor 600 ACE™

Den här tvåcylindriga EFI-fyrtaktsradmotorn på 62 hk är den mest bränslesnåla snöskotermotor som någonsin har tillverkats.



4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningssvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.

MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard