

# 2020

# RENEGADE® X-RS®

## NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 850 E-TEC®- och 900 ACE™ Turbo-motorer
- pDrive™-variator
- RAS™ 3-framfjädring
- REV® Gen4-plattform med smal (850 E-TEC®) eller bred (900 ACE™ Turbo) framvagn
- rMotion™-bakfjädring
- Styrhøjare justerbar framåt
- KYB® Pro 36 R främre stötdämpare och KYB® Pro 40 bakre piggyback-stötdämpare av aluminium med verktygslös kompressionsjustering (22 lägen)
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- RER™ elektronisk backväxel (850 E-TEC®)/mekanisk backväxel (900 ACE™ Turbo)
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Transparenta handtagsskydd
- Bakgrundsbelysta styrmonterade multifunktionsreglage
- **7,2-tums digital display**
- Öppet tåggrepp
- RS-fotsteg
- Framflyttad förarposition (850 E-TEC®)
- Kuggstångsstyrning
- 381 x 3 487 x **38,1 mm** (15 x 137 x 1,5") **Ice Ripper XT, dubbat band**
- Ergo-Step-sidopaneler

RENEGADE®  
X-RS® 900 ACE™  
TURBO på bilden



RENEGADE®  
X-RS® 850  
E-TEC® på bilden



## EXTRA FUNKTIONER

900 ACE™ Turbo

- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO®)
- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- Oljekylare

## ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump, turboladdad
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	849 cc	899 cm³
Borring	82 mm	74 mm
Slaglängd	80,4 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min	7 750 r/min
Bränslesystem	E-TEC direktinsprutning med extra insugsspridare	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt	Blyfritt
Minimum oktän	95	95
Bränsletank	36 L	36 L
Oljetank	3,4 L	3,3 L

## FÄRG

Manta Green  (Spring Only)  
Svart 

## MÅTT

Längd	3 038 mm
Bredd	1 241 mm
Höjd	1 222 mm
Spårvidd	1 077 mm
Skidlängd	1 066 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3 487 mm
Kamhöjd	<b>38,1 mm</b> Ice Ripper XT

## DRIVLINA

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO
Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering	pDrive™
Sekundärvariator	QRS	QRS
Ingrepp	2 900 r/min	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	23	25
Antal kuggar, nedre drev	45	45
Antal kuggar, drivhjul	8	8
Diameter, drivhjul	183 mm	183 mm
Bromssystem	Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål	Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

## FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	KYB® Pro 36 R med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, framfjädring	255 mm
Boggi	rMotion™
Centerstötdämpare	KYB® Pro 40 med snabbjustering
Bakre stötdämpare	KYB® Pro 40 med snabbjustering
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	270 mm

## FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhøjare	Justerbar, 120 mm	Backspeglar	Tillval
Kaross	Smal (850 E-TEC®) Bred (900 ACE™ Turbo)	Start	Elstart	Vindruta	Tillval
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	RER™ (850 E-TEC®) Mekanisk (900 ACE™ Turbo)	Styrskena	Rund 7/16" (11,11 mm)
Dyna	Trail (850 E-TEC®) Trail med förvaringsutrymme (900 ACE™ Turbo)	Eluppv. gasreglage/ handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/transparenta handskydd	Mätare	<b>7,2-tums digital display</b>	Draganordning	Tillval

## TVÅTAKTSMOTOR



RENEGADE® X-RS® 850 E-TEC® på bilden



## FYRTAKTSMOTOR



RENEGADE® X-RS® 900 ACE™ TURBO på bilden



## NYCKELEGENSKAPER



### Rotax® 850 E-TEC®-motor

Nästa generation av den mest avancerade tvåtaktsmotortekniken med direktinsprutning. Konstruerad för tillförlitlighet och hållbarhet med beprövad fyrtakts- och hållbar fordonsteknik.



### Rotax® 900 ACE™ Turbo-motor

Den egenutvecklade Rotax-turboladdaren, konstruerad specifikt för 900 ACE-motorn, har avancerad teknik i kombination med högsta prestanda.



### KYB† Pro 36 R Easy-Adjust-stötdämpare fram

Stötdämpare med mycket hög kapacitet och slitstyrka samt inställningar för kompressions- och returdämpning för optimal kontroll under de tuffaste förhållanden. Snabbjusteringsreglage för kompressions- och returjustering.



### RS-fotsteg

Fotstegen är utformade för hård körning i stående körställning, och är planare, bredare och hållfastare. Tjockare aluminiumgods samt förstärkningar fram och bak för att tåla tuffa landningar.



### 7,2-tums digital display

Heldigital LCD-mätare med anpassningsbar display med plan betraktningvinkel ger föraren valfri information som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.

## MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard

2020 RENEGADE® X-RS®

**ski-doo**

