

2020 SPRING ONLY

SUMMIT® X® MED EXPERT-PAKET

NYHET

NYCKELEGENSKAPER

- Specialpaket med särskild konfiguration och funktioner utvecklade med våra terrängexperter för att bemästra riktigt svår terräng
- Kort tunnel med lättviktig bakre stänkskärm
- E-TEC® SHOT™-start
- Rotax® 850 E-TEC®-motor
- RAS™ 3-framfjädring med lättviktig skidspindel och omarbetat skidstopp som minskar skidmotståndet och gör skräkörningen mer förutsebar
- REV® Gen4-plattform med smal framvagn
- pDrive™-variator med snabbjustering
- Ergo-Step-sidopaneler
- Kompakt digital instrumentering
- Utskjutande, profilerade fotsteg med full längd och stora öppningar
- tMotion™-bakfjädring med isrivare och justerbar begränsarrem
- Stötdämparpaket med styvare kalibrering: Kashima-belagda HPG Plus-stötdämpare fram med lätta fjädrar, HPG Plus-centerstötdämpare med lätta fjädrar och KYB® Pro 36-piggyback-stötdämpare bak med verktygslös kompressionsjustering (22 lägen)
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Kalibrering av havsnivå
- Pilot™ DS 3-skidor
- Låg styrrem
- Flexibla handtagsskydd
- Kort styrhøjare (120 mm)
- Styre och handtag med mindre diameter
- Kompakt och lätt FORTY7C-säte



SUMMIT® X® MED EXPERT-PAKET 165 850 E-TEC® PÅ BILDEN

ROTAX®-MOTOR

| | 850 E-TEC® |
|--------------------------|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™ |
| Antal cylindrar | 2 |
| Cylindervolym | 849 cc |
| Borning | 82 mm |
| Slaglängd | 80,4 mm |
| Maximalt varvtal | 7 900 r/min |
| Bränslesystem | E-TEC®-direktinsprutning med extra insugsspridare |
| Rekommenderad bränsletyp | Blyfritt |
| Minimum oktan | 95 |
| Bränsletank | 36 L |
| Oljetank | 3,4 L |

DRIVLINA

| | |
|--------------------------|---|
| Primärvariator | pDrive™ med snabbjustering |
| Sekundärvariator | QRS |
| Ingrepp | Havsnivå: 3 300 r/min |
| Antal kuggar, övre drev | 21 |
| Antal kuggar, nedre drev | 51 (154°)/53 (165°) |
| Antal kuggar, drivhjul | 6 |
| Diameter, drivhjul | 164 mm |
| Bromssystem | Brembo-racingbroms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål |

FUNKTIONER

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| Chassi | REV® Gen4 | Styrhøjare | 120 mm | Backspeglar | Tillval |
| Kaross | Smal utformning | Start | SHOT | Vindruta | Tillval |
| Skidor | Pilot™ DS 3 | Backväxel | RER™ | Styrskena | Kvadratisk 3/8" (12,7 mm) |
| Dyna | FORTY7C | Eluppv. gasreglage/handtag | Standard | Coromantstyrstål | 102 mm/90° |
| Styre | Fatbar, U-form aluminium med J-hook/lågt grepphandtag/ flexibla handtagsskydd | Mätare | Kompakt | Draganordning | Tillval |

FÄRG

ULTIMATE Lava Red/Vit

MÅTT

| | |
|----------------|--|
| Längd | 3 227 mm (154") 3 360 mm (165") |
| Bredd | 1 080 - 1 110 mm |
| Höjd | 1 317 mm |
| Spårvidd | 910/950 mm |
| Skidlängd | 1 058 mm |
| Drivbandsbredd | 406 mm |
| Drivbandslängd | 3 912 mm (154") 4 178 mm (165") |
| Kamhöjd | 76,2 mm PowderMax® Light med FlexEdge™ |

FJÄDRING

| | |
|------------------------------------|---|
| Framfjädring | RAS™ 3 |
| Framre stötdämpare | Kashima-belagda HPG™ Plus med lätta fjädrar |
| Maximal fjädringsväg, framfjädring | 215 mm |
| Boggi | tMotion™ med justerbar begränsarrem |
| Centerstötdämpare | HPG™ Plus med lätt fjäder |
| Bakre stötdämpare | KYB® Pro 36 med snabbjustering |
| Maximal fjädringsväg, bakfjädring | 239 mm |



SUMMIT® X® MED EXPERT-PAKET 165 850 E-TEC® på bilden

NYCKELEGENSKAPER



Kort tunnel

Kortare tunnellängd utan stänkskydd för bättre egenskaper i djup snö med större frigång och lägre totalvikt. Bakre stänkskärm som standard med LinQ-klara fästningspunkter.



Specialiserad ergonomi

Våra terrängexperters ansträngningar har mynnat ut i en ändamålsenlig skoter som ger en bättre lösnöpplevelse, med lägre säteshöjd, kortare styrhjäjare, handtag med mindre diameter och låg styrrem, så att du kan ta dig an den tuffaste terrängen.



Skidspindel med låg vikt

En skidspindel av lättmetall med omarbetad geometri och ett nytt skidstopp minskar skidmotståndet för mer förutsebar manövrering och självsäker körning på skrån och i svår terräng.



tMotion™ med justerbar begränsarrem

Ändra begränsarremmens längd snabbt och enkelt för önskat skidlyft utan att behöva krypa under skotern.



Rotax® 850 E-TEC®-motor med SHOT™-start

Nästa generation av den mest avancerade tvåtaktsmotortekniken med direktinsprutning. Konstruerad för tillförlitlighet och hållbarhet med beprövad fyrtakts- och hållbar fordonsteknik.

MÄTARENS FUNKTIONER

| | |
|------------------|----------|
| Hastighetsmätare | Standard |
| Varvräknare | Standard |
| Bränsle | Standard |
| Motortemperatur | Standard |