

2020 SUMMIT® X®

NYCKELEGENSKAPER

- E-TEC® SHOT™-start
- Rotax® 850 E-TEC®-motor
- RAS™ 3-framfjädring
- REV® Gen4-plattform med smal framvagn
- pDrive™-variator med snabbjustering
- Ergo-Step-sidopaneler
- Kompakt digital instrumentering
- Utskjutande, profilerade fotsteg med full längd och stora öppningar
- tMotion™-bakfjädring med isrivare
- PowderMax¹ Light med FlexEdge™-drivband 406 x 3 912/4 178/4 445 x 76,2 mm (16 x 154/165/175 x 3,0)*
- Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål
- RER™ elektronisk back
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Kalibrering av havsnivå
- Uppvärm 4 L handskfack
- Pilot™ DS 3-skidor
- Stabilt grepphandtag på styret
- **ULTIMATE Iceberg Blue-färg med paneldekal:** Suverän look och finish, maximalt skydd



SUMMIT® X®
175 (Spring Only)
850 E-TEC® på bilden

ROTAX®-MOTOR

	850 E-TEC®
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, eRAVE™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cc
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7 900 r/min
Bränslesystem	E-TEC®-direktinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktän	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,4 L

DRIVLINJA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	Havsnivå: 3 300 r/min
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51 (154*) 53 (165 - 175*)
Antal kuggar, drivhjul	6
Diameter, drivhjul	164 mm
Bromssystem	Brembo-racingbroms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

FÄRG

ULTIMATE Iceberg Blue (Spring Only)
Sunburst Yellow/Svart (Spring Only)
Svart

MÅTT

Längd	3 312 mm (154*) 3 445 mm (165*) 3 503 mm (175*)
Bredd	1 080 - 1 110 mm
Höjd	1 386 mm
Spårvidd	910/950 mm
Skidlängd	1 058 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3 912 mm (154*) 4 178 mm (165*) 4 445 mm (175*)
Kamhöjd	76,2 mm PowderMax ¹ Light med FlexEdge™

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™ Plus
Maximal fjädringsväg, framfjädring	215 mm
Boggi	tMotion™
Centerstötdämpare	HPG™ Plus
Bakre stötdämpare	HPG™ Plus
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhøjare	165 mm	Backspeglar	Tillval
Kaross	Smal utformning	Start	SHOT	Vindruta	Tillval
Skidor	Pilot™ DS 3	Backväxel	RER™	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Djup snö	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook/grepphandtag	Mätare	Kompakt	Draganordning	Tillval



SUMMIT® X® 154 850 E-TEC® på bilden



SUMMIT® X® 165 850 E-TEC® på bilden

NYCKELEGENSKAPER



E-TEC® SHOT™-start

Starta med en knapptryckning, nästan utan någon viktökning. Använder energi lagrad i den lätta suprakondensatorn för att omvandla generatoren till en startmotor och startar motorn med E-TEC®-teknik.



Rotax® 850 E-TEC®-motor

Nästa generation av den mest avancerade tvåtaktsmotortekniken med direktinsprutning. Konstruerad för tillförlitlighet och hållbarhet med beprövad fyrtakts- och hållbar fordonsteknik.



Ergo-Step-sidopaneler för djup snö

Panelernas bakre del har en ergonomisk form som ger stöd åt förarens smalben vid körning nedför branter och sluttningar. En smal profil och form nedtill minimerar att panelerna sticker ut vid skråkörning. Bottenplåten är formad för bästa bärformåga vid surfning och skråkörning.



pDrive™-variator

Överför vridmomentet via snabba och friktionsfria dubbla rullar istället för traditionella glidknappar. Extremt följsam växling, imponerande varvtalsstabilitet och låg vikt.



Förbättrade profilerade fotsteg

Snön passerar enkelt genom de sprutade fotstegen med nätkonstruktion fram och bak, vilket innebär att skotern inte så lätt fastnar och gräver ned sig samt att fotstöden hålls fria från snö. Fötterna kan sträckas ut mer horisontellt vilket ger högre komfort och bättre kontroll.

MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard